

2023.01

Validité du 01.01.23 au 31.12.23



WATROMAT®

Solutions pour le séchage des boues

***WATROPUR est votre partenaire pour la
déshydratation et le séchage des boues
de stations de traitement des eaux usées
municipales et industrielles***

***3000 Références de station de séchage
dans plus de 50 pays***

W10	Suisse	WATROPUR GmbH	Unterseen
W12	Allemagne	WATROPUR GmbH	Düren
W13	Pays-Bas	WATROPUR BV	Leusden
W14	Croatie	WATROPUR doo	Krizevci
W15	Colombie	WATROPUR SAS	Bogota
W16	Turquie	WATROPUR Ltd	Istanbul
W18	Chine	WATROPUR Ltd	Lianyungang
W19	Italie	WATROPUR Srl	Parma
W20	Roumanie	WATROPUR Ltd	Avrig
W21	Hongrie	BONOTEC Kft	Sopron
W23	Espagne	WATROPUR SLU	Barcelona
W24	Autriche	WATROPUR GmbH	Kumberg
W25	France	WATROPUR SA	Flayosc
W26	Corée	WATROPUR Ltd	Daegu
W28	Finlande	WATROPUR Oy	Lahti
W30	Russie	WATROPUR LLC	Krasnodar
W32	Angleterre	WATROPUR Ltd	Carmarthen
W33	Canada	WATROPUR Corp	Mississauga
W34	UAE	WATROPUR FZ LLC	Dubai

WATROMAT®


www.watropur.com

info@watropur.com

Suisse (2500 m2)



Hongrie (1200 m2)



Croatie (11'000 m2)




Chine-Lianyungang (16'000 m2)






WATROPUR d.o.o. Croatie



BONOTEC Kft. Hongrie



WATROPUR Ltd. Chine



Europe



Suisse
Allemagne
Autriche

walter.uetz@watropur.com


41 79 333 3040



Italie
Grèce
Chypre

emiliano.ungari@watropur.com

+39 335 771 6128



Croatie, Slovénie
Bosnie-Herzégovine
Slovaquie, Hongrie

Teodor.gregurek@watropur.com

+385 99 339 8334



France
Belgique
Luxembourg

christophe.david@watropur.com

+33 7 67 75 41 63



Finlande
Estonie, Létonie
Lithuanie

reijo.ruohola@watropur.com

+358 500 352 038



Angleterre
Irlande

paul.mellor@watropur.com

+44 7971 030922


Asie, Afrique, Amérique



Corée, Vietnam
Sri Lanka, Inde
Malaisie, Japon
Australie

inhan@watropur.com

+82 0109 2702611



Chine

tony.zhang@watropur.cn

+86 1350513 2385



Turquie
Russie

vladimir.makhovski@watropur.com

7 995 1805549



Tunisie
Algérie
Maroc
Réunion

christophe.david@watropur.com

+33 7 67 75 41 63



Israël
Egypte

emiliano.ungari@watropur.com

+39 335 771 6128



UAE, Arabie Saoudite,
Canada, USA
Colombie

walter.uetz@watropur.com

+41 79 3333040

Meiringen, Suisse, 2010

STEP Municipale



Daegu, Corée du sud, 2012

STEP Municipale



Millstätter See, Autriche, 2013

STEP Municipale



Guyang, Chine, 2014

STEP Municipale



Vence, France, 2015

STEP Municipale



L'Aiguillon sur Mer, France, 2016

STEP Municipale



Ivanovo, Russie, 2017

STEP Municipale



Frigerio, Lecco, Italie, 2018

Nettoyage de cuve



Petronas, Malaisie, 2019

Raffinerie, Pétrole



Prolactal, Autriche, 2020

Laiterie



Huvepharma, Italie, 2021

Pharmaceutique



Senja, Norvège, 2022

Aquaculture




N^elle Université d'Aarhus, Danemark 2023

Centre Hôpitalier



Entrée % Matière Sèche	Choix des équipements	Sortie % Matière Sèche	Part
2-8	Presse-sécheur Presse à vis, unité polymère, Plateforme	90	1
20-40	Bunker-sécheur Bunker, Sécheur à bandes, Convoyeur	90	2
25-45	Container-sécheur Container sécheur	90	3
30-50	Benne-sécheur Benne Sécheur, ensachage	90	4
Transport Montage, Mise en service, Supervision			5

Photos des équipements	page	Part
	23-36	1
	37-56	2
	57-62	3
	63-69	4
	70-80	5

Equipements / secteur d'activité	page	Part
Presse-sécheur Stations d'épuration municipales, Laiteries, Aquaculture, Hôpitaux, Boues de peinture, Fumier, Distilleries, Biomasse	23-36	1
Bunker-sécheur Industries alimentaires et des boissons, Tanneries, Industries du papier et de la pâte à papier, Fonderies, Industries chimiques-pharmaceutiques et cosmétiques	37-56	2
Container-sécheur Raffineries de pétrole, Industries du recyclage, Tréfilerie, Industries ferroviaires et aéronautiques, Industries automobiles	57-62	3
Benne-sécheur Galvanisation, Circuits imprimés, Industries textiles, Emballage, Pressage, Galvanoplastie, Métaux précieux	63-69	4
	70-80	5

Presse-sécheur

Page Part



25

10



30

11



33

12



34

13

Presse-sécheur

25

10

Presse à vis

Plateforme

30

11

Unité polymère

33

12

Pompe

Epaississeur, Container ISO

34

13


Presse-sécheur 10

WATROMAT® Presse-sécheur

Presse-sécheur pour boues de stations d'épuration industrielles ou municipales, entrée 2 % matière sèche, sortie 90 % matière sèche, température de séchage 30° C/86° F, consommation électrique spécifique sécheur : 333 W/kg H₂O, air comprimé 50 l/min (>6 Bar), niveau sonore <75dBA, valeur pH des boues 6,0-9,0. Sortie boues pour spirale de collecte ou convoyeur de collecte (230XXXXXX).

Ensemble livré : 1 pc Presse à vis, 1 pc Flocculateur, 1 pc Capteur de pression
1 pc Unité polymère liquide, 1 pc Pompe à boue, 2 pcs Débitmètres,
1 pc Sécheur à bandes SS304 & 1 pc armoire de commande électrique.

Non inclus : Spirale ou convoyeur de collecte, plate-forme support presse à vis, tuyauterie.



	type	WPD0508
100100104	SS316	€ 238592
Débit de matière sèche (presse à vis 110100XXX)	t/jour	0.3 - 2
Élimination de l'eau (environnement à 5-40 C°)	t/jour	0.8
Consommation puissance électrique	kWh	14.1
Eau de refroidissement >3 Bar (calcul à 24°C)	m ³ /h	0.3
Longueur X	m	2
Largeur Y	m	2
Hauteur Z	m	2.7
Poids à vide	kg	2200
Poids en charge	kg	2500


WATROMAT® Presse-sécheur

Presse-sécheur pour boues de stations d'épuration industrielles ou municipales, entrée 2 % matière sèche, sortie 90 % matière sèche, température de séchage 30° C/86° F, consommation électrique spécifique sécheur : 333 W/kg H₂O, air comprimé 50 l/min (>6 Bar), niveau sonore <75dBA, valeur pH des boues 6,0-9,0. Sortie boues pour spirale de collecte ou convoyeur de collecte (230XXXXXX).

Ensemble livré : 1 pc Presse à vis, 1 pc Flocculateur, 1 pc Capteur de pression
1 pc Unité polymère liquide, 1 pc Pompe à boue, 2 pcs Débitmètres,
1 pc Sécheur à bandes SS304 & 1 pc armoire de commande électrique.

Non inclus : Spirale ou convoyeur de collecte, plate-forme support presse à vis, tuyauterie.
Point d'ensachage.

	type	WPD0515
100100104	SS316	€ 288270
Débit de matière sèche (presse à vis 110100XXX)	t/jour	0.5
Élimination de l'eau (environnement à 5-40 C°)	t/jour	1.5
Consommation puissance électrique	kWh	23
Eau de refroidissement >3 Bar (calcul à 24°C)	m ³ /h	0.5
Longueur X	m	2.2
Largeur Y	m	2
Hauteur Z	m	2.7
Poids à vide	kg	3100
Poids en charge	kg	3600




Presse-sécheur 10

WATROMAT® Presse-sécheur

Presse-sécheur pour boues de stations d'épuration industrielles ou municipales, entrée 2 % matière sèche, sortie 90 % matière sèche, température de séchage 30° C/86° F, consommation électrique spécifique sécheur : 333 W/kg H₂O, air comprimé 50 l/min (>6 Bar), niveau sonore <75dBA, valeur pH des boues 6,0-9,0. Sortie boues pour spirale de collecte ou convoyeur de collecte (230XXXXXX).

Ensemble livré : 1 pc Presse à vis, 1 pc Floculateur, 1 pc Capteur de pression
1 pc Unité polymère liquide, 1 pc Pompe à boue, 2 pcs Débitmètres,
1 pc Sécheur à bandes SS304 & 1 pc armoire de commande électrique.

Non inclus : Spirale ou convoyeur de collecte, plate-forme support presse à vis, tuyauterie, Point d'ensilage.



100100204	SS316	type	WPD1515	WPD1530	WPD1545	WPD1560	WPD1575	WPD1590
		€	321084	397088	480120	559073	639433	719717
Débit de matière sèche (presse à vis 110100XXX)	t/jour				1.5			
Elimination de l'eau (environnement à 5-40 C°)	t/jour		1.5	3	4.5	6	7.5	9
Consommation puissance électrique	kWh		23	43	63	83	102	124
Eau de refroidissement >3 Bar (calcul à 24°C)	m3/h		0.5	1	1.5	2	2.5	3
Longueur X	m		2.2	4.1	6	7.9	9.8	11.6
Largeur Y	m				2			
Hauteur Z	m				3			
Poids à vide	kg		3400	4200	5000	6000	6700	7500
Poids en charge	kg		3900	5100	6400	8100	9300	9200




Presse-sécheur 10

WATROMAT® Presse-sécheur

Presse-sécheur pour boues de stations d'épuration industrielles ou municipales, entrée 2 % matière sèche, sortie 90 % matière sèche, température de séchage 30° C/86° F, consommation électrique spécifique sécheur : 333 W/kg H₂O, air comprimé 50 l/min (>6 Bar), niveau sonore <75dBA, valeur pH des boues 6,0-9,0. Sortie boues pour spirale de collecte ou convoyeur de collecte (230XXXXXX).

Ensemble livré : 1 pc Presse à vis, 1 pc Floculateur, 1 pc Capteur de pression
1 pc Unité polymère liquide, 1 pc Pompe à boue, 2 pcs Débitmètres,
1 pc Sécheur à bandes SS304 & 1 pc armoire de commande électrique.

Non inclus : Spirale ou convoyeur de collecte, plate-forme support presse à vis, tuyauterie, Point d'ensachage



	type	WPD2560	WPD2575	WPD2590	WPD25105	WPD25120
100100304	SS316	600760	681120	761404	841685	916655
Débit de matière sèche (presse à vis 110100XXX)	t/jour	2.5				
Élimination de l'eau (environnement à 5-40 C°)	t/jour	6.0	7.5	9.0	10.5	12.0
Consommation puissance électrique	kWh	83	103	125	148	172
Eau de refroidissement >3 Bar (calcul à 24°C)	m3/h	2	2.5	3	3.5	4
Longueur X	m	7.9	9.8	11.6	13.5	15.4
Largeur Y	m			2		
Hauteur Z	m			3.3		
Poids à vide	kg	6200	7000	7800	8600	9300
Poids en charge	kg	8300	9500	13100	14800	15500

	type	WPD25120D	WPD25150D	WPD25180D	WPD25210D	WPD25240D
100100304	SS316	993462	1144487	1319344	1543062	1647149
Débit de matière sèche (presse à vis 110100XXX)	t/jour			2.5		
Élimination de l'eau (environnement à 5-40 C°)	t/jour	2x6.0	2x7.5	2x9.0	2x10.5	2x12.0
Consommation puissance électrique	kWh	2x83	2x104	2x125	2x146	2x177
Eau de refroidissement >3 Bar (calcul à 24°C)	m3/h	2x4	2x2.25	2x3	2x3.5	2x4
Longueur X	m	7.9	9.5	11.7	13.6	15.4
Largeur Y	m			2		
Hauteur Z	m			5.5		
Poids à vide	kg	8800	9600	12100	14500	15800
Poids en charge	kg	15000	16800	17400	11940	21400




Presse-sécheur 10

WATROMAT® Presse-sécheur


Presse-sécheur pour boues de stations d'épuration industrielles ou municipales, entrée 2 % matière sèche, sortie 90 % matière sèche, température de séchage 30°C/86°F, consommation électrique spécifique sèche : 333 W/kg H₂O, air comprimé 50 l/min (>6 Bar), niveau sonore <75dBA, valeur pH des boues 6,0-9,0. Sortie boues pour spirale de collecte ou convoyeur de collecte (230XXXXXX).

Ensemble livré : 1 pc Presse à vis, 1 pc Floculateur, 1 pc Capteur de pression
1 pc Unité polymère liquide, 1 pc Pompe à boue, 2 pcs Débitmètres,
1 pc Sécheur à bandes SS304 & 1 pc armoire de commande électrique

Non inclus : Spirale ou convoyeur de collecte, plate-forme support presse à vis et/ou sécheur supérieur. tuyauterie, Point d'ensachage. Capteur de matière sèche.



	type	WPD5090	WPD50105	WPD50120
100100404	SS316	843309	923590	998330
Débit de matière sèche (presse à vis 110100XXX)	t/jour		5.0	
Elimination de l'eau (environnement à 5-40 C°)	t/jour	9.0	10.5	12.0
Consommation puissance électrique	kWh	127	151	177
Eau de refroidissement >3 Bar (calcul à 24°C)	m ³ /h	2	2.5	3
Longueur X	m	11.6	13.5	15.4
Largeur Y	m		1.9	
Hauteur Z	m		3.7	
Poids à vide	kg	10900	11800	12750
Poids en charge	kg	14900	15000	15900



	type	WPD50120D	WPD50150D	WPD50180D	WPD50210D	WPD50240D
100100404	SS316	1075367	1226392	1401249	1624967	1729054
Débit de matière sèche	t/jour			5.0		
Elimination de l'eau (environnement à 5-40 C°)	t/jour	2x6.0	2x7.5	2x9.0	2x10.5	2x12.0
Consommation puissance électrique	kWh	2x83	2x104	2x125	2x146	2x164
Eau de refroidissement >3 Bar (calcul à 24°C)	m ³ /h	2x4	2x2.25	2x3	2x3.5	2x4
Longueur X	m	7.9	9.5	11.7	13.6	15.4
Largeur Y	m			2		
Hauteur Z	m			6		
Poids à vide	kg	9600	12100	14500	15800	17500
Poids en charge	kg	16800	17400	11940	21400	23200




Presse-sécheur 10

WATROMAT® Presse-sécheur

Presse-sécheur pour boues de stations d'épuration industrielles ou municipales, entrée 2 % matière sèche, sortie 90 % matière sèche, température de séchage 30° C/86° F, consommation électrique spécifique sécheur : 333 W/kg H₂O, air comprimé 50 l/min (>6 Bar), niveau sonore <75dBA, valeur pH des boues 6,0-9,0. Sortie boues pour spirale de collecte ou convoyeur de collecte (230XXXXXX).

Ensemble livré : 1 pc Presse à vis, 1 pc Floculateur, 1 pc Capteur de pression
1 pc Unité polymère liquide, 2 pcs Pompes à boue, 2 pcs Débitmètres,
2 pcs Sécheurs à bandes SS304 & 1 pc armoire de commande électrique.

Non inclus : Spirale ou convoyeur de collecte, plate-forme support presse à vis et/ou sécheur supérieur. tuyauterie, Point d'ensachage. Capteur de matière sèche.



	type	WPD75120D	WPD75150D	WPD75180D	WPD75210D	WPD75240D
100100504	SS316	1220485	1371510	1540735	1764454	1868540
Débit de matière sèche (presse à vis 110100XXX)	t/jour			7.5		
Élimination de l'eau (environnement à 5-40° C)	t/jour	2x6.0	2x7.5	2x9.0	2x10.5	2x12.0
Consommation puissance électrique	kWh	2x83	2x104	2x125	2x146	2x177
Eau de refroidissement >3 Bar (calcul à 24°C)	m ³ /h	2x4	2x2.25	2x3	2x3.5	2x4
Longueur X	m	7.9	9.5	11.7	13.6	15.4
Largeur Y	m			2		
Hauteur Z	m			7.5		
Poids à vide	kg	8800	9600	12100	14500	15800
Poids en charge	kg	15000	16800	17400	11940	21400

Armoire de commande presse-sécheur 10

WATROMAT® Armoire de commande électrique presse-sécheur



Armoire de commande, exécution comme maître WATROMAT® ou comme esclave, maître avec panneau tactile Siemens MTP1200 Unified Comfort, esclave sans panneau tactile, bus Profinet, API Siemens S7-1512, système IO ET200SP, distribution d'énergie, Siemens Sirius, appareils de commutation et de protection, Déconnexion N, relais d'arrêt d'urgence, dispositifs de commande et de signalisation, 4 relais pour l'échange de signaux câblés sans tension (24VAC/DC), Start/Stop, pas de boue, en fonctionnement, autorisation du client, le tout câblé et testé.

- Puissance code 1: 3 x 400 V / 1 x 230 V / 50 Hz (3 phases, neutre, terre)
- Puissance code 2: 3 x 480 V (3 phases, Terre) / 1 x 110 V / 60 Hz (phase, neutre, terre)

Ensemble livré : 1 pc armoire de commande presse-sécheur
Non inclus : Armoire de commande sécheur à bande



	type	WELWPD05	WELWPD15	WELWPD25	WELWPD50	WELWPD75
110100900	Polyester	39371	43827	48954	53768	60242
Longueur X	mm			800		
Largeur Y	mm			400		
Hauteur Z	mm			2100		
Poids	kg	56	64	69	75	85



Presse à vis 11

WATROMAT® Presse à vis

Presse à vis pour boues de stations d'épuration industrielles ou municipales, entrée 2-8 % de matières sèches, sortie boues organiques 20-35 % de matières sèches, boues inorganiques 20-40 % de matières sèches, valeur pH des boues 6,0-9,0.

Ensemble livré : 1 pc Presse à vis

Non inclus : Armoire de commande électrique presse à vis 1101009000

Floculateur 110200100, Capteur de pression 110200200, unité polymère 120100XXX

Pompe polymère et débitmètre 120XXXXXX


Pompe à boue et débitmètre 130XXXXXX

Capteur de matière sèche 130100300

Tuyauterie.



	type	WSP05	WSP15	WSP25	WSP50	WSP75
110100104	SS316	60170	79227	107591	171224	224354
Débit de matière sèche (standard)	t/jour	0.5	1.5	2.5	5.0	7.5
Débit de matière sèche organique (biologique)	t/jour	0.3 - 1.4	0.6 - 2.8	1.2 - 5.6	2.4 - 8.4	3.6 - 13
Débit de matière sèche inorganique (chimique)	t/jour	0.4 - 2	1.3 - 4	2.2 - 8	4.6 - 12	7.0 - 16
Puissance électrique	kWh	0.25	0.55	0.75	1.5	4
Eau de lavage	m3/jour	0.3	0.6	1.2	1.8	3.6
Air comprimé >6 Bar	l/min	25			50	
Diamètre entrée des boues	mm	50		100		150
Diamètre sortie (filtrats)	mm	50		100		150
Longueur X	mm	1895	3065	3447	4610	6015
Largeur Y	mm	670	980		1290	
Hauteur Z	mm	645		980		1265
Poids à vide	kg	500	1400	2200	4200	8600
Poids en charge	kg	600	1600	2600	4800	9300



	type	WHR250	WHR400	WHR500	WHR600	WHR700
110100205	Joint presse à vis	2401	3194	3893	4822	5631
Presse à vis	type	WSP05	WSP15	WSP25	WSP50	WSP75
Demi-bague d'étanchéité	Pcs/Set			16		
Diamètre	mm	250	400	500	600	700
Poids	kg/Set	3	5	7	10	15



	type	Wnozzle				
110100305	Buse de nettoyage	28				
Presse à vis	type	WSP05	WSP15	WSP25	WSP50	WSP75
Diamètre ISO	pouce			1/4		
Quantité	Pcs	10	22	35	45	65



	type	Wvalve
110100405	Vanne eau de lavage	259
Solénoïde (Volt)	VDC	24

Armoire de commande presse à vis 11

WATROMAT® Armoire de commande électrique presse à vis


Armoire de commande, exécution comme maître WATROMAT® ou comme esclave, maître avec panneau tactile Siemens MTP1200 Unified Comfort, esclave sans panneau tactile, bus Profinet, API Siemens S7-1512, système IO ET200SP, distribution d'énergie, Siemens Sirius, appareils de commutation et de protection, Déconnexion N, relais d'arrêt d'urgence, dispositifs de commande et de signalisation, 4 relais pour l'échange de signaux câblés sans tension (24VAC/DC), Start/Stop, pas de boue, en fonctionnement, autorisation du client, le tout câblé et testé.

●Puissance code 1: 3 x 400 V / 1 x 230 V / 50 Hz (3 phases, neutre, terre)

●Puissance code 2: 3 x 480 V (3 phases, Terre) / 1 x 110 V / 60 Hz (phase, neutre, terre)

Ensemble livré : 1 pc Armoire de commande électrique.

Non inclus :



	type	WELWSP05	WELWSP15	WELWSP25	WELWSP50	WELWSP75
110100900	Polyester	17287	18375	19537	20733	22077
Longueur X	mm		600		800	
Profondeur Y	mm		300		400	
Hauteur Z	mm		800		2100	
Poids	kg	30	35	40	75	85




Floculateur 11

WATROMAT® Floculateur

Réservoir de mélange pour un mélange homogène des boues avec une solution polymère. Réservoir sous pression fermé avec chicanes, agitateur, transmetteur de pression.

Ensemble livré : 1 pc floculateur
Non inclus : Transmetteur de pression 110200200



	type		WMT05	WMT15	WMT25	WMT50	WMT75
110200104	SS316	€	10327	17981	23553	30444	45907
Volume	liter		50	150	250	850	1600
Consommation puissance électrique	kWh		0.37	0.37	0.37	0.55	
Diamètre entrée (basse)	mm		4x 50 (2")			4x100 (4")	
Diamètre sortie (haute)	mm		50		100		150
Longueur X1	mm			500		900	1000
Largeur Y1	mm			500		900	1000
Hauteur Z	mm		1237	1930	2094	2213	2636
Poids à vide	kg		100	200	300	480	600
Poids en charge	kg		250	450	800	1330	2100



	type		WPT1
110200205	transmetteur de pression	€	1910
Plage de mesure	mA		4-20

	type		Wgraphite
110200305	Joint graphite	€/m	42


WATROMAT® Skid presse à vis

Skid presse à vis pour boues de stations d'épuration industrielles ou municipales, entrée 2-8 % de matières sèches, sortie boues organiques 20-35 % de matières sèches, boues inorganiques 20-50 % de matières sèches, valeur pH des boues 6,0-9,0.

Ensemble livré : 1 pc Skid avec presse à vis, floculateur, unité de polymère liquide inclus. pompe péristaltique, Débitmètre polymère, pompe à boue, débitmètre à boue, Armoire de commande électrique

Non inclus :

	type		WSP05skid
110300103	SS316	€	105447
Débit matière sèche	t/jour		0.3 - 2
Consommation puissance électrique	kWh		1.7
Polymère liquide (50 % actif)	l/h		0.6
Eau pour polymère	l/h		180
Eau de lavage pour presse à vis	m3/jour		0.3
Longueur X	m		2
Largeur Y	m		1.2
Hauteur Z	m		1.6
Poids à vide	kg		600
Poids en charge	kg		750




Skid presse à vis 11

Plateforme 11

WATROMAT® Plateforme

Plateforme pour presse à vis et flocculateur de mélange, avec rampe d'escalier double face de 800 mm et grille, toute la construction est vissée en segments individuels.

Ensemble livré : 1 pc Plateforme (segments individuels).
Non inclus : Assemblage sur site.



		type	WSP05	WSP15	WSP25	WSP50	WSP75
110400102	Galvanisé à chaud	€	31891	42640	55228	70906	77876
110400103	SS304	€	50445	67449	87361	112160	123185
Poids presse à vis	t		1	2	3	5	10
Poids flocculateur	t		0.2	0.5	0.8	1.5	2.2
Longueur X	mm		6090	6710	7330	7950	8570
Largeur Y	mm		2770	3080		3390	
Hauteur Z	mm		2500			2800	
Poids plateforme	T		2.2	2.6	3.2	3.6	4.1

		type	WSP05D	WSP15D	WSP25D	WSP50D	WSP75D
110400202	Galvanisé à chaud	€	47837	63961	82843	105754	116813
110400203	SS304	€	75670	101174	131042	167284	184778
Poids presse à vis	t		2x1	2x2	2x3	2x5	2x10
Poids flocculateur	t		2x0.2	2x0.5	2x0.8	2x1.5	2x2.2
Longueur X	mm		6090	6710	7330	7950	8570
Largeur Y	mm		4390	5010		5630	
Hauteur Z	mm		2500			2800	
Poids plateforme	t		3.4	4.2	5.5	6.2	7.2




Unité polymère 12

WATROMAT® Unité polymère liquide

Unité de dosage de polymère pour émulsion polymère, entrée 50 % actif, sortie solution 0,1 %, pompe doseuse péristaltique de concentration de polymère, chambre de mélange avec agitateur, alimentation en solution polymère avec pression du réseau d'eau, armoire de commande.

Ensemble livré : 1 pc Unité de polymère.

Non inclus :




	type	WPL6	WPL12	WPL30	WPL135
120100105	SS304, Polypropylène	22064	25305	29475	35440
Presse à vis	type	WSP05	WSP15	WSP25	WSP50
Polymère liquide (50 % actif)	Litre/h	0.6	1.2	3.0	13.5
Eau (>3 Bar)	Litre/h	180	300	600	900
Consommation puissance électrique	kWh		0.1		0.25
Longueur X	mm		520		637
Largeur Y	mm		302		504
Hauteur Z	mm		534		588
Poids	kg		25		63

WATROMAT® Unité polymère poudre

Unité de préparation de polymère pour poudre Polymère, entrée de poudre, sortie 0,1 – 0,2 % Solution d'eau de polymère, trois chambres de dissolution (WPP1 deux chambres), maturation et stockage, chambre de dissolution et de maturation avec agitateurs, trémie de stockage de poudre, Armoire de commande.

Ensemble livré : 1 pc Unité de polymère, 1 pc trémie

Non inclus : Pompe.



	type	WPP1	WPP2	WPP4	WPP8	WPP16
120100205	Polypropylène	52998	61367	66178	86239	96077
Presse à vis	type	WSP05	WSP15	WSP25	WSP50	WSP75
Poudre (100 % actif)	kg/h	0.8	2	4	8	16
Eau, >3 Bar	Litre/h	400	1000	2000	4000	8000
Consommation puissance électrique	kWh	1.5	2.6	3.2	5.0	9.5
Volume trémie	Litre	50		100		
Longueur X	mm	1638	1890	3237	2190	2940
Largeur Y	mm	1351	862	1148	1062	1062
Hauteur Z	mm	2030	2119	2119	3105	3305
Poids à vide	kg	250	400	500	600	1200
Poids en charge	kg	400	1000	1200	1500	2400



Pompe (Polymère) 13

WATROMAT® Pompe (Polymère)

Pompe pour solution de polymère avec env.0,1-0,2 % polymère actif.

Ensemble livré : 1 pc pompe

Non inclus :



		type	WPU0	WPU2	WPU4	WPU10	WPU20
130100100	Pompe (Polymère)	€	5280	6904	7520	8484	11292
Presse à vis		type	WSP05	WSP15	WSP25	WSP50	WSP75
Débit		m3/h	0.5	2	4	10	20
Consommation puissance électrique		kWh	0.55	0.75	1.5	2.2	4
Longueur X		mm	1030	1030	1665	1665	2110
Largeur Y		mm	240	240	270	270	350
Hauteur Z		mm	245	245	245	304	304
Poids		kg	48	53	58	70	85

		type	WPU0	WPU2	WPU4	WPU10	WPU20
130100105	Stator (Nitrile PVC)	€	1047	1162	1319	1506	2178

		type	WFM15	WFM20	WFM25	WFM40	WFM50
130100205	Débimètre (polymère)	€	1832	3129	3739	3969	4187
Débit		m3/h	0.5	2	4	10	20
Diamètre		mm	15	20	25	40	50

		type		Winjector	Winjector
130100305	Injecteur polymère	€		4453	6837
Débit		m3/h		10	20
Diamètre		mm		50	100



Pompe (boue) 13

WATROMAT® Pompe (boue)

Pompe pour boues avec env.2 % de matière sèche. Nécessité d'un macérateur en amont.

Ensemble livré : 1 pc pompe.

Non inclus :



		type	WPU2	WPU4	WPU10	WPU20	WPU30
130200100	Pompe (boue)	€	6904	7520	8484	11292	16452
Presse à vis		type	WSP05	WSP15	WSP25	WSP50	WSP75
Débit		m3/h	2	4	10	20	30
Consommation puissance électrique		kWh	0.55	1.5	2.2	4	7.5
Longueur X		mm	1030	1665	1665	2110	2450
Largeur Y		mm	240	270	270	350	350
Hauteur Z		mm	245	245	304	304	404
Poids		kg	53	58	70	85	120

		type	WPU2	WPU4	WPU10	WPU20	WPU30
130200105	Stator (nitril / PVC)	€	1162	1319	1506	1786	1990

		type	WFM20	WFM25	WFM40	WFM50	WFM95
130200205	Débimètre (boue)	€	3129	3739	3969	4187	4913
Débit		m3/h	2	4	10	20	30
Diamètre		mm	20	25	40	50	95

		type		WDS
130200305	Capteur de Matière sèche	€		41256
Débit		m3/h		20-30
Diamètre		mm		100



Tuyauterie 13

WATROMAT® Tuyauterie

Tuyauterie de la pompe à boues au réservoir de mélange max.10 m horizontalement et max.4 m verticalement, tuyauterie de l'unité polymère au réservoir de mélange, y compris clapet anti-retour à bille max. 5 m, tuyauterie cuve de mélange à presse à vis max.1 m. 3 vannes d'échantillonnage, sans colliers de serrage.

Ensemble livré : 1 pc set (tubes, coude, jonction, etc.)
Non inclus : Colliers de serrage




	type	WTU05	WTU15	WTU25	WTU50	WTU75
130300105	Polychlorure de vinyle (PVC)	€ 13440	14700	16116	17736	20700
Presse à vis	type	WSP05	WSP15	WSP25	WSP50	WSP75
Débit	m3/h	2	4	10	20	30
Diamètre pompe conduit polymère au flocculateur	mm	20	25	32	50	50
Diamètre pompe conduit de boue au flocculateur	mm	25	32	50	100	100
Diam. conduit flocculateur à la presse à vis	mm	50		100		150

Container ISO 13

WATROMAT® Container ISO

Container ISO pour emplacement de la presse à vis, sécheur à bandes et unité d'ensachage, climatisé et chauffé, éclairé, isolé. Sol et paroi 60 mm, plafond isolé 100 mm, porte, fenêtre, pour installation en extérieur.

Ensemble livré : 1 pc Container ISO assemblé
Non inclus :



	type	WCO20	WCO40
130400101	Acier traité, Aluminium	€ 87872	125080
Consommation puissance électrique	kWh	0.8	
Longueur X	mm	6055	12192
Largeur Y	mm	2435	
Hauteur Z inter / exter.	mm	2340/2591	
Poids à vide	T	2.3	3.9



Epaississeur 13


WATROMAT® Epaississeur

Épaississeur statique pour eaux usées biologiques, entrée 0,1 % de Matière sèche, sortie 2 % de matière sèche..

Ensemble livré : 1 pc Epaississeur, 1 pc conteneur de stockage de boue, 2 vannes pneumatiques
Non inclus : Armoire de commande.



	type	WTH5	WTH10
130500104	SS316	216517	254003
Volume	m3	5	10
Consommation puissance électrique	kWh	2.2	
Hauteur	mm	3600	4200
Diamètre	mm	3400	4000
Poids à vide	t	1.6	2
Poids en charge	t	6.6	12




Armoire de commande épaississeur 13

WATROMAT® Armoire de commande électrique épaississeur

Armoire de commande, exécution comme maître WATROMAT® ou comme esclave, maître avec panneau tactile Siemens MTP1200 Unified Comfort, esclave sans panneau tactile, bus Profinet, API Siemens S7-1512, système IO ET200SP, distribution d'énergie, Siemens Sirius, appareils de commutation et de protection, Déconnexion N, relais d'arrêt d'urgence, dispositifs de commande et de signalisation, 4 relais pour l'échange de signaux câblés sans tension (24VAC/DC), Start/Stop, pas de boue, en fonctionnement, autorisation du client, le tout câblé et testé.

- Puissance code 1: 3 x 400 V / 1 x 230 V / 50 Hz (3 phases, neutre, terre)
- Puissance code 2: 3 x 480 V (3 phases, Terre) / 1 x 110 V / 60 Hz (phase, neutre, terre).

Ensemble livré : 1 pc Armoire de commande.
Non inclus :



	type	WEL1WTH	WEL2WTH
130500900	Polyester	12468	18785
Epaississeur	pc	1	2
Longueur X	mm	600	
Largeur Y	mm	300	
Hauteur Z	mm	800	
Poids	kg	35	45



Bunker-sécheur

Page **Part**



39

20



42

21



49

22



52

23

Bunker-sécheur

39

20

Sécheur à bande

42

21

Bunker, Convoyeur

49

22

Chargement
Bag, Container

52

23


Bunker-sécheur 20

WATROMAT® Bunker-sécheur

Bunker-sécheur pour boues de stations d'épuration industrielles ou municipales, entrée 20-60 % de matières sèches, sortie 90 % de matières sèches, température de séchage 30° C/86° F, consommation électrique spécifique sécheur : 333 W/kg H₂O, air comprimé 25 l/min (>3 Bar), niveau sonore <85dBA, valeur pH des boues 6,0-9,0..

Ensemble livré : 1 pc bunker avec 2 pcs convoyeurs de décharge, 1 pc convoyeur incliné, 1 pc sécheur à bandes SS304, 1 pc armoire de commande (bunker 200100900)
1 pce spirale de collecte (seulement pour type WBU05WBD04 et WBU05WBD08)
Convoyeur de collecte 230200XXX (seulement pour type WBU05WBD15).

Non inclus :




	type	WBU05WBD04	WBU05WBD08	WBU05WBD15
200100102	Galvanisé à chaud	€ 279743	€ 298166	€ 340191
200100103	SS304	€ 347447	€ 365870	€ 407895
200100104	SS316	€ 390824	€ 409247	€ 451272
Bunker volume géométrique	m ³		5	
Eau éliminée à 5-40 °C environnement	t/jour	0.4	0.8	1.5
Consommation puissance électrique	kWh	10.7	15.7	23.7
Eau de refroidissement >3 Bar (24°C)	m ³ /h	0.2	0.3	0.5
Longueur X	m		3.5	
Largeur Y	m		6	
Hauteur Z	m		3.4	
Poids à vide	t	1.5	1.7	1.8
Poids en charge	t	6.5	6.7	6.8

Bunker-sécheur 20


WATROMAT® Bunker-sécheur

Bunker-sécheur pour boues de stations d'épuration industrielles ou municipales, entrée 20-60 % de matières sèches, sortie 90 % de matières sèches, température de séchage 30° C/86° F, consommation électrique spécifique sécheur : 333 W/kg H₂O, air comprimé 25 l/min (>3 Bar), niveau sonore <85dBA, valeur pH des boues 6,0-9,0. Sortie de boues pour spirale de collecte (230100XXX) ou convoyeur de collecte (230500XXX).

Ensemble livré : 1 pc bunker avec 5 pcs convoyeurs de décharge, 1 convoyeur de collecte, 1 pc convoyeur incliné, 1 pc sécheur à bandes SS304, 1 pc armoire de commande.
Non inclus : Convoyeur de collecte ou spirale.



	type	WBU10WBD15	WBU10WBD30	WBU10WBD45
200100202	Galvanisé à chaud	€ 375739	€ 451744	€ 534545
200100203	SS304	€ 459566	€ 535571	€ 618373
200100204	SS316	€ 566737	€ 642741	€ 727338
Bunker volume géométrique	m ³		10	
Eau éliminée à 5-40 °C (Environnement)	t/jour	1.5	3	4.5
Consommation puissance électrique	kWh	27.8	47.8	67.8
Eau de refroidissement >3 Bar (24°C)	m ³ /h	0.5	1	1.5
Longueur X	m		4.6	6
Largeur Y	m		6	
Hauteur Z	m		2.6	
Poids à vide	t	7	8	9
Poids en charge	t	17	18	19




Bunker-sécheur 20

WATROMAT® Bunker-sécheur

Bunker-sécheur pour boues de stations d'épuration industrielles ou municipales, entrée 20-60 % de matières sèches, sortie 90 % de matières sèches, température de séchage 30° C/86° F, consommation électrique spécifique sécheur : 333 W/kg H₂Oair comprimé 25 l/min (>3 Bar), niveau sonore <85dBA, valeur pH des boues 6,0-9,0.Sortie des boues pour spirale de collecte (230100XXX) ou convoyeur de collecte (230500XXX).

Ensemble livré : 1 pc bunker avec 5 pcs convoyeurs de décharge, 1 convoyeur de collecte
1 pc convoyeur incliné, 1 pc sécheur à bandes SS304, 1 pc armoire de commande.

Non inclus : Convoyeur de collecte ou spirale.



	type	WBU18WBD30	WBU18WBD45	WBU18WBD60
200100302	Galvanisé à chaud	€ 461148	543950	623133
200100303	SS304	€ 548795	631596	710780
200100304	SS316	€ 661501	744302	823486
Bunker volume géométrique	m3		18	
Eau éliminée à 5-40 °C (Environnement)	t/jour	3	4.5	6
Consommation puissance électrique	kWh	47.8	67.8	86.8
Eau de refroidissement >3 Bar (24°C)	m3/h	1	1.5	2
Longueur X	m		5.9	7.9
Largeur Y	m		6	
Hauteur Z	m		3.2	
Poids à vide	t	8	9	10
Poids en charge	t	23	24	25


Bunker-sécheur 20

WATROMAT® Bunker-sécheur

Bunker-sécheur pour boues de stations d'épuration industrielles ou municipales, entrée 20-60 % de matières sèches, sortie 90 % de matières sèches, température de séchage 30° C/86° F, consommation électrique spécifique sécheur : 333 W/kg H₂Oair comprimé 25 l/min (>3 Bar), niveau sonore <85dBA, valeur pH des boues 6,0-9,0.Sortie des boues pour spirale de collecte (230100XXX) ou convoyeur de collecte (230500XXX).

Ensemble livré : 1 pc bunker avec 5 pcs convoyeurs de décharge, 1 convoyeur de collecte
1 pc convoyeur incliné, 1 pc sécheur à bandes SS304, 1 pc armoire de commande.

Non inclus : Convoyeur de collecte ou spirale.



	type	WBU25WBD60	WBU25WBD75	WBU25WBD90	WBU25WBD105	WBU25WBD120
200100402	Galvanisé à chaud	€ 729683	810043	890326	970607	1045348
200100403	SS304	€ 746052	841340	906695	986976	1061717
200100404	SS316	€ 874236	954596	1034879	1115160	1189901
Bunker volume géométrique	m3			25		
Eau éliminée à 5-40 °C (Environnement)	t/jour	6	7.	9	10.5	12
Consommation puissance électrique	kWh	88	108	128	148	168
Eau de refroidissement >3 Bar (24°C)	m3/h	2	2.5	3	3.5	4
Longueur X	m	7.9	9.5	11.7	13.6	15.4
Largeur Y	m			6		
Hauteur Z	m			4.2		
Poids à vide	t	10	11	12	13	14
Poids en charge	t	35	36	37	38	39


Bunker-sécheur 20

WATROMAT® Bunker-sécheur

Bunker sécheur / sécheur pour boues de stations d'épuration industrielles ou municipales, entrée minimum 20 % de matières sèches, sortie 90 % de matières sèches, température de séchage 30°C/86°F, soute à côté du séchoir, consommation électrique spécifique séchoir : 333W/kg H₂O, air comprimé 25 l/min (>3 Bar), niveau sonore <85dBA, valeur pH des boues 6,0-9,0. Sortie des boues pour convoyeur de collecte ou spirale (230100XXX).

Ensemble livré : 1 pc bunker avec 5 pcs convoyeurs de décharge, 1 pc convoyeur de collecte
1 pc bande inclinée 2 pc sécheur à bandes SS304
1 pc armoire de commande, 1 pc plateforme support du sécheur supérieur
1 pc armoire de commande (bunker).

Non inclus : Conduit de raccordement des boues entre le sécheur supérieur et inférieur



	type	WBU35WBD120D	WBU35WBD150D	WBU35WBD180D	WBU35WBD210D	WBU35WBD240D
200100502	Galvanisé à chaud	€ 1126818	€ 1277843	€ 1452700	€ 1676418	€ 1792500
200100503	SS304	€ 1262939	€ 1413964	€ 1601387	€ 1812539	€ 1916625
200100504	SS316	€ 1445932	€ 1596957	€ 1771814	€ 1469343	€ 2099619
Bunker volume géométrique	m3			30		
Eau éliminée à 5-40 °C (Environnement)	t/jour	2x6	2x7.5	2x9	2x10.5	2x12
Consommation puissance électrique	kWh	2x80	2x100	2x120	2x140	2x160
Eau de refroidissement >3 Bar (24°C)	m3/h	2x2	2x2.5	2x3	2x3.5	2x4
Longueur X	m	22.9	24.9	26.8	28.7	30.6
Largeur Y	m			2.6		
Hauteur Z	m			5.5		
Poids à vide	t	21	23.3	25.1	27	28.9
Poids en charge	t	36	38	40	42	44




Sécheur à bande 21

WATROMAT® Sécheur à bande

Sécheur à bande pour boues de station d'épuration industrielle ou municipale, entrée minimum 20 % de matière sèche, sortie 90 % de matière sèche, alimentation des boues en continu, 24 h/jour, minimum 30 min/h, granulométrie des boues entre 5 et 20 mm, température de séchage 30°C/86°F, consommation électrique spécifique 333 W/kg H₂O, châssis inférieur profilé en C de 80 mm de haut, air comprimé 25 l/min (>3 Bar), niveau sonore <85dBA, valeur pH des boues 6,0-9,0, sortie des boues avec spirale de collecte.

Ensemble livré : 1 pc Sécheur à bandes avec armoire de commande intégrée.
Non inclus : Emetteur et râteau 210200XXX





	type	WBD04	WBD08
210100103	SS304	96546	114969
Elimination de l'eau at 5-40 °C environnement	t/jour	0.4	0.8
Consommation puissance électrique	kWh	8	13
Eau de refroidissement >3 Bar (24°C)	m ³ /h	0.2	0.3
Longueur X	m	1.3	1.9
Largeur Y	m	1.6	
Hauteur Z	m	2	
Poids à vide	t	0.8	1.4
Poids en charge	t	0.9	1.8

WATROMAT® Sécheur à bande

Sécheur à bande pour boues de station d'épuration industrielle ou municipale, entrée minimum 20 % de matière sèche, sortie 90 % de matière sèche, alimentation des boues en continu, 24 h/jour, minimum 30 min/h, granulométrie entre 5 et 100 mm, température de séchage 30°C/86°F, consommation électrique spécifique 333 W/kg H₂O, émetteur WSH1240.310 et râteau WRA1200 inclus, châssis inférieur profilé en C de 80 mm de haut, air comprimé 25 l/min (>3 Bar), bruit niveau <85dBA, valeur pH des boues 6,0-9,0, sortie des boues pour convoyeur de collecte ou spirale (230XXXXXX).

Ensemble livré : 1 pc Sécheur à bandes avec armoire de commande
Non inclus : Convoyeur de collecte ou spirale






	type	WBD15	WBD30
210100203	SS304	156994	232999
Elimination de l'eau at 5-40 °C environnement	t/jour	1.5	3
Consommation puissance électrique	kWh	20	40
Eau de refroidissement >3 Bar (24°C)	m ³ /h	0.5	1.0
Longueur X	m	2.2	4.2
Largeur Y	m	2	
Hauteur Z	m	2	
Poids à vide	t	1.4	2.4
Poids en charge	t	1.8	3.2

WATROMAT® Sécheur à bande

Sécheur à bande pour boues de station d'épuration industrielle ou municipale, entrée minimum 20 % de matière sèche, sortie 90 % de matière sèche, alimentation des boues en continu, 24 h/jour, minimum 30 min/h, granulométrie entre 5 et 100 mm, température de séchage 30°C/86°F, consommation électrique spécifique 333 W/kg H₂O, émetteur WSH1240.310 et râteau WRA1200 inclus, châssis inférieur profilé en C de 80 mm de haut, air comprimé 25 l/min (>3 Bar), bruit niveau <85dBA, valeur pH des boues 6,0-9,0, sortie des boues pour convoyeur de collecte ou spirale (230XXXXXX).

Ensemble livré : 1 pc Sécheur à bandes avec armoire de commande
Non inclus : Convoyeur de collecte ou spirale



	type	WBD45	WBD60
210100203	SS304	315800	394984
Elimination de l'eau at 5-40 °C environnement	t/jour	4.	6
Consommation puissance électrique	kWh	60	80
Eau de refroidissement >3 Bar (24°C)	m ³ /h	1.5	2
Longueur X	m	6	7.92
Largeur Y	m	2	
Hauteur Z	m	2	
Poids à vide	t	3.6	4.1
Poids en charge	t	4.8	5.7




Sécheur à bande 21

WATROMAT® Sécheur à bande

Sécheur à bande pour boues de station d'épuration industrielle ou municipale, entrée minimum 20 % de matière sèche, sortie 90 % de matière sèche, alimentation des boues en continu, 24 h/jour, minimum 30 min/h, granulométrie entre 5 et 100 mm, température de séchage 30° C/86° F, consommation électrique spécifique 333 W/kg H₂O, émetteur WSH1240.310 et râteau WRA1200 inclus, châssis inférieur profilé en C de 160 mm de haut, air comprimé 25 l/min (>3 Bar), bruit niveau <85dBA, valeur pH des boues 6,0-9,0, sortie des boues pour convoyeur de collecte ou spirale (230XXXXXX).

Ensemble livré : 1 pc Sécheur à bandes avec armoire de commande
Non inclus : Convoyeur de collecte ou spirale




	type	WBD75	WBD90
210100303	SS304	475344	555627
Elimination de l'eau at 5-40 °C	t/jour	7.5	9
Consommation puissance électrique	kWh	100	120
Eau de refroidissement >3 Bar (24°C)	m ³ /h	2.5	3
Longueur X	m	9.5	11.7
Largeur Y	m	2	
Hauteur Z	m	2	
Poids à vide	t	5.1	6.7
Poids en charge	t	7.9	8.3

WATROMAT® Sécheur à bande

Sécheur à bande pour boues de station d'épuration industrielle ou municipale, entrée minimum 20 % de matière sèche, sortie 90 % de matière sèche, alimentation des boues en continu, 24 h/jour, minimum 30 min/h, granulométrie entre 5 et 100 mm, température de séchage 30° C/86° F, consommation électrique spécifique 333 W/kg H₂O, émetteur WSH1240.310 et râteau WRA1200 inclus, châssis inférieur profilé en C de 160 mm de haut, air comprimé 25 l/min (>3 Bar), bruit niveau <85dBA, valeur pH des boues 6,0-9,0, sortie des boues pour convoyeur de collecte ou spirale (230XXXXXX).

Ensemble livré : 1 pc Sécheur à bandes avec armoire de commande
Non inclus : Convoyeur de collecte ou spirale




	type	WBD105	WBD120
210100303	SS304	635908	710649
Elimination de l'eau at 5-40 °C	t/jour	10.5	12.0
Consommation puissance électrique	kWh	140	160
Eau de refroidissement >3 Bar (24°C)	m ³ /h	3.5	4
Longueur X	m	13.6	15.4
Largeur Y	m	2	
Hauteur Z	m	2	
Poids à vide	t	8.3	10
Poids en charge	t	9.9	11.6

Sécheur à bande 21



WATROMAT® Sécheur à bande

Sécheur à bande pour boues de station d'épuration industrielle ou municipale, entrée minimum 20 % de matière sèche, sortie 90 % de matière sèche, alimentation des boues en continu, 24 h/jour, minimum 30 min/h, granulométrie entre 5 et 100 mm, température de séchage 30° C/86° F, consommation électrique spécifique 333 W/kg H₂O, émetteur WSH1240.310 et râseau WRA1200 inclus, châssis inférieur profilé en C de 160 mm de haut, air comprimé 25 l/min (>3 Bar), bruit niveau <85dBA, valeur pH des boues 6,0-9,0, sortie des boues pour convoyeur de collecte ou spirale (230XXXXXX).

Ensemble livré : 2 pcs sécheurs à bande, 1 pc Armoire de commande électrique.
Non inclus : Convoyeur de collecte ou spirale, Plateforme pour sécheur supérieur.
Conduit de raccordement des boues entre le sécheur supérieur et inférieur.



	type	WBD120D	WBD150D	WBD180D	WBD210D	WBD240D
210100503	SS304	787686	938711	1113568	1337286	1441373
Elimination de l'eau at 5-40 °C environnement	t/jour	2x6	2x7.5	2x9	2x10.5	2x12
Consommation puissance électrique	kWh	2x80	2x100	2x120	2x140	2x160
Eau de refroidissement >3 Bar (24°C)	m3/h	2x2	2x2.5	2x3	2x3.5	2x4
Longueur X	m	7.9	9.5	11.7	13.6	15.4
Largeur Y	m			2		
Hauteur Z	m			4.815		
Poids à vide	t	8.2	10.2	12.2	15	17
Poids en charge	t	10	14.2	17.4	21.6	23




Plateforme 21

WATROMAT® Plateforme

Plateforme support et de maintien du sécheur à bandes supérieur de l'ensemble sécheur à bandes double (210500103), avec rampe d'escalier double face de 800 mm et grille, toute la construction est vissée en segments individuels

Ensemble livré : 1 pc plateforme (segments individuels)
Non inclus : Installation sur site



	type	WBD120D	WBD150D	WBD180D	WBD210D	WBD240D
210100802	Galvanisé à chaud	59301	79290	102697	131850	144810
210100803	SS304	85986	114971	148910	191183	209975
Sécheur à bande	Type	WBD60	WBD75	WBD90	WBD105	WBD120
Longueur X	m	9.5	11.1	13.5	15.4	17.2
Largeur Y	m			3.3		
Hauteur Z	m			2.9		
Poids plateforme	t	2.2	2.6	3.2	3.6	4.1



Armoire de commande sécheur à bande 21

WATROMAT® Armoire de commande électrique sécheur à bande

Armoire de commande, exécution comme maître WATROMAT® ou comme esclave, maître avec panneau tactile Siemens MTP1200 Unified Comfort, esclave sans panneau tactile, bus Profinet, API Siemens S7-1512, système IO ET200SP, distribution d'énergie, Siemens Sirius, appareils de commutation et de protection, Déconnexion N, relais d'arrêt d'urgence, dispositifs de commande et de signalisation, 4 relais pour l'échange de signaux câblés sans tension (24VAC/DC), Start/Stop, pas de boue, en fonctionnement, autorisation de l'exploitant, le tout câblé et testé..

- Puissance code 1: 3 x 400 V / 1 x 230 V / 50 Hz (3 phases, neutre, terre)
- Puissance code 2: 3 x 480 V (3 phases, Terre) / 1 x 110 V / 60 Hz (phase, neutre, terre)

Ensemble livré : 1 pc Armoire de commande
Non inclus :



	type	WELDAG15
210100900 Polyester	€	15545
Longueur X	mm	300
Profondeur Y	mm	400
Hauteur Z	mm	600
Poids	kg	41

	type	WELBD04	WELWBD08
210100900 Polyester	€	22688	23822
Longueur X	mm		300
Profondeur Y	mm		600
Hauteur Z	mm		800
Poids	kg	41	43

	type	WELWBD15	WELWBD30	WELWBD45	WELWBD60
210100900 Acier revêtu	€	27044	28042	28849	29467
Longueur X	mm			400	
Profondeur Y	mm			800	
Hauteur Z	mm			2100	
Poids	kg	120	125	130	140

	type	WELWBD75	WELWBD90	WELWBD105	WELWBD120
210100900 Acier revêtu	€	30586	31490	32409	33332
Longueur X	mm			400	
Profondeur Y	mm			800	
Hauteur Z	mm			2100	
Poids	kg	145	150	155	160

	Typ	WELWBD120D	WELWBD150D	WELWBD180D	WELWBD210D	WELWBD240D
210100900 Acier revêtu	€	40732	44309	48023	52973	58443
Longueur X	mm			400		
Profondeur Y	mm			2x800		
Hauteur Z	mm			2100		
Poids	kg	250	255	260	280	295

Transmetteur 21

WATROMAT® Transmetteur

Ensemble livré 1 pc transmetteur
Non inclus :

	type	WODS10	WHT46C	WDS851000	WAL030
210100915 Transmetteur 4-20 mA	€	1488	514	502	466
Plage		0.05 -12 m	0.05 - 3 m	0-1000 Pascal	0-30 Bar
Fonction		analogique	1 Switch	analogique	analogique



Emetteur 21

WATROMAT® Emetteur

Emetteur de boues avec un minimum de 20 % de matière sèche, installé à l'entrée du sécheur à bandes 210100XXX, taille des boues d'entrée maximum 100 mm, sortie env.20 mm, alimentation des boues en continu 24h/24, minimum 30 min/heure

Ensemble livré : 1 pc Emetteur
Non inclus :



	type	WSH300.200	WSH1240.310
210200103	SS304	€ 12778	18707
Utilisation pour sécheur à bande	type	WB04-08	WBD15-WBD240
Puissance électrique	kWh	0.37	
Capacité (boue)	t/jour	6	30
Longueur intérieure	mm	300	1240
Largeur intérieure	mm	200	310
Hauteur intérieure	mm	300	310
poids	kg	50	110

	type	Wsprocket
210200115	Roue dentée	€ 538
Pour émetteur	type	WSHXXX



Râteau 21

WATROMAT® Râteau

Râteau à entraînement pneumatique ou électrique linéaire pour la répartition des morceaux de boues sur toute la largeur des bandes, installé au début des bandes (sécheur à bande 210100XXX), pour boues avec minimum 20 % de matière sèche, taille des boues maximum 25 mm, air comprimé 25 l/min (>3 Bar), alimentation des boues en continu 24 heures/jour, minimum 30 min/h, système de contrôle d'air comprimé

Ensemble livré : 1 pc râteau
Non inclus :



	type	WRA900	WRA1200
210200203	SS314	€ 5143	5663
Longueur	mm	900	1200
Poids	kg	22	26

	type	WRA900	WRA1200
210200210	Entraînement linéaire pneumatique	€ 2837	7193
Longueur	mm	900	1200
Poids	kg	14	16

Tube rotatif 21

WATROMAT® Tube rotatif

Tube rotatif pour décoller les couches de boues, boues de stations d'épuration avec au moins 40 % de matière sèche..

Ensemble livré : 1 pc arbre d25mm avec 36 dents, 2 pcs roulements, 1 pc moteur et réducteur
Non inclus : Installation sur site



	type	WRO900	WRO1200
210200303	SS304	€ 2839	3577
Sécheur à bande	type	WBD04-08	WBD15-240DD
Puissance électrique	kWh	0.37	
Longueur	mm	900	1200
Poids	kg	21	25

Echangeur et moteur 21

WATROMAT® Echangeur thermique et moteurs

Échangeur de chaleur et moteur pour sécheur à bande. Pièce de rechange à vie pour sécheur à bande. Évaporateur pour le refroidissement de l'air de séchage (eau de condensation), condenseur pour le chauffage de l'air de séchage. Condenseur externe pour le refroidissement du réfrigérant avec de l'eau.

Ensemble livré 1 pc
Non inclus :

		type	EVAP04	EVAP08	EVAP15
210300103	Evaporateur SS304	€	7071	9890	14647
210300104	Evaporateur SS316	€	8319	11635	17680
Sécheur à bande		type	WBD04	WBD08	WBD15-240D
Longueur X		mm	975	1680	1810
Largeur Y		mm	310	310	300
Hauteur Z		mm	540	420	620
Poids		kg	54	71	90



		type	COND04	COND08	COND15
210300203	Condenseur SS304	€	8319	11635	16162
210300204	Condenseur SS316	€	7677	11828	21162
Sécheur à bande		type	WBD04	WBD08	WBD15-240D
Longueur X		mm	975	1680	1730
Largeur Y		mm	370	360	350
Hauteur Z		mm	540	420	620
Poids		kg	69	85	113



		type	EXTCOND04	EXTCOND08	EXTCOND15
210300213	Condenseur externe	€	1368	1456	2322
Sécheur à bande		type	WBD04	WBD08	WBD15-240D
Longueur X		mm	76	98	122
Largeur Y		mm	90	90	124
Hauteur Z		mm	464	464	335
Poids		kg	6	7.5	8




		type	COMP04	COMP08	COMP15
210300301	Compresseur (refroidissement)	€	5386	10402	17340
Sécheur à bande		type	WBD04	WBD08	WBD15-240D
Longueur X		mm	225	280	415
Largeur Y		mm	225	280	750
Hauteur Z		mm	510	552	445
Poids		kg	39	65	211




		type	GM37	GM150
210300310	Moteur (bandes)	€	1162	1993
Sécheur à bande		type	WBD04-60	WBD75-240D
Longueur X		kW	0.37	1.5
Largeur Y		mm	322	347
Hauteur Z		mm	148	215
Poids		mm	194	217
Sécheur à bande		kg	11	24



		type	VENTD15
210300405	Ventilateur ECBlue	€	4350
Sécheur à bande		type	WBD04-240D
Longueur X		mm	380
Largeur Y		mm	550
Hauteur Z		mm	550
Poids		kg	36



		type	VENT15
210300405	Ventilateur classic incl. FI	€	6244
Sécheur à bande		type	WBD04-240D
Longueur X		mm	380
Largeur Y		mm	550
Hauteur Z		mm	550
Poids		kg	36



		type	Poignée
210300505	Poignée noire	€	51



Filtre & bande 21


WATROMAT® Filtre

Filtre compact pour sécheur à bandes 210100XXX, WBD04 et WBD08: 1 pc, WBD15: 2 pcs, WBD30: 4 pcs, WBD45: 6 pcs, WBD60: 8 pcs, WBD75: 10 pcs, WBD90: 12 pcs, WBD12DD: 12 pcs, WBD15DD: 16 pcs, WBD18DD: 24 pcs, WBD215: 20 pcs, WBD240: 32 pcs.

Ensemble livré : 1 pc

Non inclus : Préfiltre et châssis support 210400XXX


	type		869.592.292 (après 2016)	892.592.292 (avant 2015)
210400105	Filtre	€	712	762
Longueur X	mm		869	897
Largeur Y	mm		592	592
Hauteur Z	mm		292	380
Poids	kg		7	7



	type		869.592.20
210400203	Préfiltre SS304	€	828
Longueur X	mm		869
Largeur Y	mm		592
Hauteur Z	mm		20
Poids	kg		3



	type		887.609.70
210400303	Chassis support SS304	€	606
Longueur X	mm		887
Largeur Y	mm		609
Hauteur Z	mm		70
Poids	kg		2




WATROMAT® Bande

Bandes multiples constituées de parties perforées modulaires, entraînement avec pignons et roulement à billes

Ensemble livré Minimum, 1 mètre.

Non inclus :

	type		WBE09	WBE12
210500105	Bande PP	€/m (longueur)	685	878
Sécheur à bandes	type		WBD04-08	WBD15-240D
Largeur	m		0,9	1,2
Poids	kg/m (longueur)		4,5	6



	type		WSO25	WSO35
210500205	Roue dentée PA	€	124	156
Sécheur à bande	type		WBD04-60/120D	WBD75-240D
Diamètre d'entraînement	mm		25	35
Poids	kg		0,3	0,4



	type		WSO25	WSO35
210500303	Roulement à bille SS304	€	62	73
Sécheur à bande	type		WBD04-60	WBD75-240D
Diamètre d'entraînement	mm		25	35
Poids	kg		0,3	0,4




Bunker 22

WATROMAT® Bunker

Bunker pour les boues avec au moins 20 % de matière sèche, reçoit les boues pour faire fonctionner le sécheur à bandes (210100XXX) en continu, paroi de la trémie comprenant des raidisseurs et des entretoises, plancher de décharge avec deux spirales à poussée progressive, convoyeur incliné (220600XXX) transporte les boues vers le sécheur à bandes (210100XXX)

Ensemble livré 1 pc bunker inclus 2 vis de décharge, 3 pcs raidisseurs sur paroi de la trémie du bunker..

Non inclus : Convoyeur incliné, Plateforme, armoire électrique



	type	WB05
220200102	Galvanisé à chaud	€ 112304
220200103	SS304	€ 162841
220200104	SS316	€ 196532
Volume géométrique	m3	5.6
Puissance électrique (vis de décharge)	kWh	2x0.37
Longueur bunker X	m	3.15
Largeur bunker Y	m	1.1
Hauteur bunker Z	m	3.4
Poids à vide	t	3.8
Poids en charge	t	8.8

Bunker 22

WATROMAT® Bunker

Bunker pour les boues avec au moins 20 % de matière sèche, reçoit les boues pour faire fonctionner le sécheur à bandes 210100XXX en continu, paroi de la trémie comprenant des raidisseurs et des entretoises, plancher de décharge avec cinq spirales à poussée progressive et un convoyeur de collecte, convoyeur de collecte transporte les boues vers le convoyeur incliné, (220600XXX) et transporte les boues vers le sécheur à bandes (210100XXX)

Ensemble livré 1 pc bunker inclus 5 vis de décharge et 1 pc convoyeur de collecte

2-5 pcs raidisseurs sur paroi de la trémie du bunker.

Non inclus : Convoyeur incliné, plateforme et échelle, Armoire de commande



	type	WB010	WB018	WB025	WB035
220300102	Galvanisé à chaud	€ 149909	€ 158395	€ 182116	€ 266115
220300103	SS304	€ 217368	€ 229673	€ 264069	€ 385866
220300104	SS316	€ 315185	€ 333026	€ 382899	€ 559506
Volume géométrique	m3	11	18	27	36
Consommation puissance élec vis de décharge	kWh	5x0.37			
Consommation puissance élec convoyeur de collecte	kWh	2.2			
Longueur bunker X	m	4.5			
Largeur bunker Y	m	2			
Hauteur bunker Z	m	2.5	3.0	3.7	4.4
Poids à vide	t	5.4	6.7	6.8	11
Poids en charge	t	15.4	25	30	36



Plateforme & échelle 22

WATROMAT® Plateforme & échelle

Plateforme avec garde-corps, échelle avec anneaux arrière de sécurité, connexion au bunker préparée.

Ensemble livré 1 pc plateforme, 1 pc échelle

Non inclus :



WB005



WB010-35

	type	WB005-10	WB018	WB025	WB035
220300202	Hot galvanized	€ 4538	€ 4961	€ 5627	€ 5990
220300203	SS304	€ 6579	€ 7193	€ 8158	€ 8685
220300204	SS316	€ 11514	€ 12589	€ 14277	€ 15198
Platform size	m x m	0.8 x 0.8			
Ladder height	m	3.0	3.5	4.0	5.0
Weight	kg	160	180	200	220




Convoyeur incliné 22

WATROMAT® Convoyeur incliné

Convoyeur incliné pour les boues non thixotropes avec au moins 20 % de matière sèche, transporte les boues du bunker (220100XXX, 220200XXX, 220300XXX) au sécheur à bandes (210100XXX)

Ensemble livré 1 pc Convoyeur à bandes
Non inclus Armoire de commande




		type	WSC48/35	WSC46/35
220600102	Hot galvanized	€	48824	46767
220600103	SS304	€	65991	63135
220600104	SS316	€	75677	72489
Bunker 220100XXX		type	WBU05	WBU10-35
Belt dryer 210100XXX		type	WBD04-120	
Electric power		kWh	3	
Capacity		m ³ /h	2	
Length Y		mm	4800	4629
Increasing degree		°	35	
Height X		m	2.4	
Weight		kg	450	560

Convoyeur à bande 22

WATROMAT® Convoyeur à bande (incliné)

Convoyeur à bande incliné pour les boues non thixotropes avec au moins 20 % de matière sèche, transporte les boues du bunker (220100XXX, 220200XXX, 220300XXX) au sécheur à bandes (210100XXX)

Ensemble livré 1 pc Convoyeur à bande incliné.
Non inclus Armoire de commande



		type	WSC54/18	WSC49/18	WSC83/18	WSC139/18
220600203	SS304	€	46464	48824	60440	70727
Bunker		type	WBU05	WBU10-25	WBU10-35	
Sécheur à bande		Type	WBD04-120		WBD120D-240D	
Puissance électrique		kWh	2.2		3	
Capacité		m ³ /h			2	
Longueur Y		mm	5400	4900	8329	13900
Degré d'inclinaison		°			18	
Hauteur X		m	2.4		4.8	>4.8
Poids		kg	250	280	360	380




Convoyeur de By-pass 22

WATROMAT® Convoyeur de by-pass

Convoyeur de dérivation pour boues contenant au moins 20 % de matière sèche, transporte les boues de la presse à vis (110100XXX) au sécheur à bandes (210100XXX) ou au container de transport (dérivation des boues pour séchage), tous les 3 m sorties pour raccordement au convoyeur de dosage (220900XXX).

Ensemble livré 1 pc convoyeur de dérivation (by-pass)
Non inclus : Armoire de commande



		type	WSC45	WSC75	WSC105	WSC135	WSC165	WSC195
220600302	Galvanisé à chaud	€	51481	58761	68433	75701	83316	90466
220600303	SS304	€	77221	88142	102649	113552	124974	135698
220600304	SS316	€	87517	99894	116336	128692	141637	153792
Ouverture de décharge		pcs	1	2	3	4	5	6
Puissance électrique		kWh	0.35	0.55	0.75	1.1	1.5	2.2
Capacité		m ³ /h	10					
Longueur		m	4.5	7.5	10.5	13.5	16.5	19.5
Poids		kg	480	780	1080	1380	1680	1980

Convoyeur de dosage 22

WATROMAT® Convoyeur de dosage

Convoyeur doseur pour boues contenant au moins 20 % de matière sèche, transporte les boues du convoyeur bypass (220XXXXXX) ou du convoyeur à chaîne (220XXXXXX) au sécheur à bandes (210100XXX).

Ensemble livré 1 pc Convoyeur doseur
Non inclus Armoire de commande



		type	WSC25
220600502	Galvanisé à chaud	€	21703
220600503	SS304	€	27643
220600504	SS316	€	34044
Capacité boue	m3/h		2
Puissance électrique	kWh		0.35
Capacité	m3/h		2
Longueur	m		2.5
Poids	kg		480


Armoire de commande bunker 22

WATROMAT® Armoire de commande bunker

Armoire de commande, exécution comme maître WATROMAT® ou comme esclave, maître avec panneau tactile Siemens MTP1200 Unified Comfort, esclave sans panneau tactile, bus Profinet, API Siemens S7-1512, système IO ET200SP, distribution d'énergie, Siemens Sirius, appareils de commutation et de protection, Déconnexion N, relais d'arrêt d'urgence, dispositifs de commande et de signalisation, 4 relais pour l'échange de signaux câblés sans tension (24VAC/DC), Start/Stop, pas de boue, en fonctionnement, autorisation du client, le tout câblé et testé.

- Puissance code 1: 3 x 400 V / 1 x 230 V / 50 Hz (3 phases, neutre, terre)
- Puissance code 2: 3 x 480 V (3 phases, Terre) / 1 x 110 V / 60 Hz (phase, neutre, terre)

Ensemble livré : 1 pc Armoire de commande
Non inclus :



		type	WELWBU10	WELWBU18	WELWBU25	WELWBU35
220900900	Polyester	€	22069	22988	22386	26251
Bunker	type		WBU05-10	WBU18	WBU25	WBU35
Longueur X	mm				400	
Profondeur Y	mm				250	
Hauteur Z	mm				600	
Poids	kg		35	40	45	50



Spirale de collecte 23

WATROMAT® Spirale de collecte

Spirale de collecte des boues séchées avec un minimum de 80 % de matière sèche, installée à l'intérieur à l'extrémité du sècheur à bandes (210XXXXXX), collecte les boues sèches et les transporte dans la spirale du convoyeur de boues sèches (230XXXXXX).

Ensemble livré : 1 pc Spirale de collecte
Non inclus Armoire de commande

	type	WSC09	WSC12
230100103	SS304	3951	4459
Sècheur à bande	type	WBD04-08	WBD15-120
Puissance électrique	kWh		0.37
Capacité	m3/h		0.5
Longueur	mm	900	1200
Poids	kg	4	15



Spirale d'ensachage (bag) 23

WATROMAT® Spirale d'ensachage (bag)

Spirale d'ensachage pour boues avec au moins 80 % de matière sèche, spirale flexible, longueur maximale 24 m avec maximum 3 pièces coudes à 45 degrés et hauteur d'alimentation maximale de 2,4 m, coudes avec un rayon de 1,5 m nécessitent une longueur minimale de 3,6 pour 2, Hauteur 4 m, transport des boues du sècheur à bandes (210XXXXXX) au point d'ensachage (230XXXXXX), début de spirale avec embout et soufflet d'aspiration, terminaison de spirale avec boîtier de commande, détecteur de plein débit et moteur, entre tubes, coudes et pièce d'admission, la longueur dépend du type de point d'ensachage (230600100).

Ensemble livré 1 pc Spirale flexible, 1 pc moteur, 1 pc Unité de commande, 1 pc pièce de terminaison pcs tube, coude, pièce d'admission, Goutte de sortie, Connecteurs pour tube avec attaches de serrage.


Non inclus Fixation sur site pour tube, armoire de commande



	type	WSC09	WSC12	WSC15	WSC18	WSC21	WSC25
230100200	Spirale d'ensachage	4659	5385	6111	6837	7563	8289
Tube (1 pc = 3 m)	pcs	3	4	5	6	7	8
Pièce d'admission	pcs	1	2	3	4	5	6
Pièce de sortie	pcs	3	4	5	6	7	8
Tube (attache de serrage)	pcs	5	10	15	20	25	35
Longueur X	m	9	12	15	18	21	24
Poids	kg	65	95	125	155	185	215

230100210	Moteur	€	938
Consommation puissance électrique	kW		0.75
Capacité	m3/h		0.5

230100220	Control unit with full flow detector	€	944
-----------	--------------------------------------	---	-----



230100230	Spirale flexible	€/m	212
poids	kg/m		1.5

230100240	Pièce de terminaison	€	321
-----------	----------------------	---	-----


230100255	Pièce d'admission	€	1506
-----------	-------------------	---	------

230100260	Tube PVC	€/m	466
Weight	kg/m		0.6

230100270	Coude	€	224
Weight	kg		0.6



230100280	Pièce de chute (sortie)	€/m	443
-----------	-------------------------	-----	-----

Point d'ensachage 23

WATROMAT® Point d'ensachage

Point d'ensachage pour boues sèches avec au moins 80 % de boues séchées, châssis modulaires pour sac volume 1 m3 (élévation 2 m3, 230600200), crochets réglables en hauteur, réception des boues de la spirale du convoyeur de boues sèches (230XXXXXX)

Ensemble livré : 1 pc Point d'ensachage
Non inclus : Spirale d'ensachage, Armoire de commande



	type	WLS1	WLS2	WLS3	WLS4	WLS5
230100303	SS304	18755	27713	32222	36639	41290
Volume bag	m3	1	2	3	4	5
Hauteur libre sous ensachage	mm			1400		
Longueur X	mm	1300	2600	3900	5200	6500
Largeur Y	mm			1300		
Hauteur Z	mm			2140		
Poids	kg	150	400	500	600	1200

	type	WLS1E
230100313	Elevation	4743
Volume bag	m3	2
Elévation	mm	800
Hauteur libre sous ensachage	mm	2200
Poids	kg	24




Armoire de commande (ensachage) 23

WATROMAT® Armoire de commande électrique (ensachage)

Armoire de commande, exécution comme maître WATROMAT® ou comme esclave, maître avec panneau tactile Siemens MTP1200 Unified Comfort, esclave sans panneau tactile, bus Profinet, API Siemens S7-1512, système IO ET200SP, distribution d'énergie, Siemens Sirius, appareils de commutation et de protection, Déconnexion N, relais d'arrêt d'urgence, dispositifs de commande et de signalisation, 4 relais pour échange de signaux sans tension câblée (24VAC/DC), Start/Stop, pas de boue, en fonctionnement, autorisation du client, le tout câblé et testé.

- Puissance code 1: 3 x 400 V / 1 x 230 V / 50 Hz (3 phases, neutre, terre)
- Puissance code 2: 3 x 480 V (3 phases, Terre) / 1 x 110 V / 60 Hz (phase, neutre, terre)

Ensemble livré : 1 pc Armoire de commande.
Non inclus :



	type	WELWLS
230100900	Polyester	11189
Volume bag	mm	600
Elévation	mm	300
Hauteur libre sous ensachage	mm	800
Poids	kg	30



Convoyeur de collecte 23



WATROMAT® Convoyeur de collecte

Convoyeur de collecte des boues contenant au moins 60 % de matière sèche installé sous la sortie du sècheur à bandes (210XXXXX), récupère les boues du sècheur à bandes et les transporte vers le convoyeur incliné (210200XXX).

Ensemble livré : 1 pc Convoyeur de collecte

Non inclus : Armoire de commande

	type	WSC24	WSC61	WSC99	WSC136
230200103	SS304	22441	35919	41849	46689
230200104	SS316	33661	53878	62774	70034
Connection (entrée)	pcs	1	2	3	4
Puissance électrique	kWh	1.1			
Capacité	m3/h	2			
Longueur	mm	2400	6150	9900	13650
Poids	kg	185	330	495	685



Convoyeur incliné 23


WATROMAT® Convoyeur incliné

Convoyeur incliné, pour les boues contenant au moins 60 % de matières sèches, transporte les boues du convoyeur de collecte (230XXXXXX) au convoyeur d'ensachage (230XXXXXX), au convoyeur réversible (230XXXXXX) ou au convoyeur de distribution (230XXXXXX).

Ensemble livré 1 pc Convoyeur incliné 2 pcs supports

Non inclus : Armoire de commande

	type	WSC48/35	WSC55/35	WSC65/35	WSC85/35
230200203	SS304	42774	46767	59774	72177
230200204	SS316	54934	68244	91234	106964
Longueur Y	mm	4800	5500	6500	8500
Utilisation pour container (page 60)	type	1xWTC	2xWTC	1xWGM	2xWGM
Puissance électrique	kWh	3			
Capacité	m3/h	2			
Inclinaison degré	°	35			
Hauteur X	m	2.4	2.9	3.4	3.8
Weight	kg	450	580	710	850



Convoyeur de distribution 23

WATROMAT® Convoyeur de distribution (container à convoyeur spirale)

Convoyeur de distribution pour le chargement des container roll-off (le conteneur roll-off doit être équipé d'un convoyeur à spirale interne) pour les boues sèches avec un minimum de 60 % de matière sèche, niveau de remplissage des containers maximum 90 %, transport des boues horizontalement du convoyeur incliné (230XXXXXX) aux sorties des containers roulants, sorties avec tube télescopique flexible, raccord à bride, vanne d'arrêt pneumatique avec interrupteur, alimentation en air comprimé >6 Bar, supports verticaux entre les containers.

Ensemble livré : 1 pc Convoyeur de distribution
Non inclus : convoyeur à spirale interne, Armoire de commande



Spiral roll off container view inside

	type	WSC5	WSC8	WSC11	WSC14	WSC17
230300303	SS304	42600	52684	58356	63936	69749
Sorties	pcs	1	2	3	4	5
Hauteur container	mm			2825		
Longueur convoyeur	m	5	8	11	14	17
Puissance électrique	kWh			2.2		
Capacité	m3/h			10		
Poids	kg	340	480	620	760	900



Convoyeur de distribution 23


WATROMAT® Convoyeur de distribution (Big Bag)

Convoyeur de distribution pour le chargement des Big Bag avec des boues sèches avec un minimum de 60 % de matières sèches, transport des boues horizontalement du convoyeur incliné (230XXXXXX) aux Big Bag, sortie supplémentaire pour trop-plein, sortie avec raccord à bride, vanne d'arrêt pneumatique avec interrupteur, alimentation en air comprimé >6 Barres, tuyau d'arrivée avec porte-sac et dispositif de serrage, option : passerelle de manœuvre unilatérale avec escalier, garde-corps et caillebotis.

Ensemble livré : 1 pc Convoyeur de distribution pour big bag
Non inclus : Big Bag, Passerelle, Armoire de commande



	type	WSC5	WSC8	WSC11	WSC14	WSC17
230300402	Acier peint	35500	43903	48630	53280	58124
Points d'ensachage pour Big Bag	pcs	2	4	6	8	10
Volume des bag max.	m3	2x2	4x2	6x2	8x2	10x2
Hauteur libre sous ensachage	m			1.4		
Longueur convoyeur	m	5	8	11	14	17
Puissance électrique	kWh			2.2		
Capacité	m3/h			10		
Longueur châssis d'ensachage (sans sorite sup.)	m	2.9	5.7	8.6	11.4	14.25
Largeur (sans passerelle)	m			1.1		
Hauteur (connection d'entrée)	mm			3.2		
Poids	kg	340	480	620	760	900




Convoyeur réversible 23

WATROMAT® Convoyeur réversible (pour container roll off)

Convoyeur réversible pour la distribution des boues avec un minimum de 60 % de matières sèches, transport des boues horizontalement du convoyeur incliné (230XXXXXX) aux convoyeurs de distribution avec treuil (230XXXXXX), vanne d'arrêt pneumatique avec interrupteur pour la troisième sortie, moteur pour le transport avant et arrière, Nécessité pour fixation console support du convoyeur de chargement avec treuil (230XXXXXX).

Ensemble livré 1 pc Convoyeur réversible
Non inclus Support console, Armoire de commande

	type	WSC36	WSC66
230300602	SS304	54934	68244
Sorties	pcs	2	3
Puissance électrique	kWh	0.75	
Capacité	m3/h	2	
Longueur	mm	3600	6600
Poids	kg	460	500





Convoyeur de distribution 23

WATROMAT® Convoyeur de distribution (pour container roll off)

Convoyeur de distribution pour le chargement de containers roll-off avec au moins 60 % de matière sèche, niveau de remplissage du conteneur maximum 80 %, transport des boues horizontalement du convoyeur incliné (230XXXXXX) ou du convoyeur réversible (230XXXXXX) aux points de chargement du container roll-off, dernier point de chargement à plein débit, capteur, roll off container avec ou sans couvercle, treuil (monté au mur) pour levage du convoyeur 6-25 degrés.

Ensemble livré 1 pc Convoyeur de distribution, 1 pc support console, 1 pc treuil
Non inclus Container Roll off, couvercle, guide, points de fixation du treuil, Armoire de commande

	type	WSC38/6-25	WSC48/6-25	WSC58/6-25	WSC68/6-25
230300312	SS304	39350	62450	75400	88400
Points de chargement (sorties)	pcs	1	2	3	4
Utilisation pour container (page 60)	type	WTC	WGM15	WGM20	WGM30
Longueur Y	mm	3850	4850	5850	6850
Puissance électrique	kWh	0.75			
Capacité	m3/h	2			
Inclinaison degré (Treuil)	°	6-25			
Poids	kg	450	580	710	850



Armoire de commande convoyeur 23

WATROMAT® Armoire de commande électrique convoyeur

Armoire de commande, exécution comme maître WATROMAT® ou comme esclave, maître avec panneau tactile Siemens MTP1200 Unified Comfort, esclave sans panneau tactile, bus Profinet, API Siemens S7-1512, système IO ET200SP, distribution d'énergie, Siemens Sirius, appareils de commutation et de protection, Déconnexion N, relais d'arrêt d'urgence, dispositifs de commande et de signalisation, 4 relais pour l'échange de signaux câblés sans tension (24VAC/DC), Start/Stop, pas de boue, en fonctionnement, autorisation du client, le tout câblé et testé.

- Puissance code 1: 3 x 400 V / 1 x 230 V / 50 Hz (3 phases, neutre, terre)
- Puissance code 2: 3 x 480 V (3 phases, Terre) / 1 x 110 V / 60 Hz (phase, neutre, terre)

Ensemble livré : 1 pc Armoire de commande
Non inclus :



	type	WELWSC1-3	WELWSC4-6	WELWSC7-9
230300900	Polyester	21987	25478	27375
Nombre de convoyeur	pcs	1-3	4-6	7-9
Longueur X	mm	600		
Largeur Y	mm	300		
Hauteur Z	mm	800		
Poids	kg	30	35	40



Container-sécheur

Page **Part**



59

30



60

31



61

32



62

33

Container-sécheur

59

30

Container de séchage

60

31

Conduit d'air

61

32

Filtre, échangeur

62


33

Container-sécheur 30

WATROMAT® Container-sécheur

Conteneur-sécheur pour boues de gâteaux de filtre-pressé à plateaux et à cadres. Entrée minimum 25 % de matière sèche, sortie 90 % de matière sèche. Récipient de séchage centré sous le filtre-pressé, câbles en acier dans le canal de chute, récipient maximum 1 m plus long / longueur effective de la chambre du filtre-pressé, distribution des gâteaux de manière homogène et surface plane dans le récipient de séchage. Température de séchage 30°C/86°F, consommation électrique spécifique 333 W/kg H₂O, niveau sonore <85dB A pH des boues 6,0-9,0.

Ensemble livré 1 pc Container-sécheur, 1 pc armoire de commande (tactile)
Non inclus : Container de séchage, conduit d'air sec, conduit d'air humide




	type	WCD15
300100203	SS304	132565
Elimination de l'eau (environnement de 5-40 °C)	t/jour	1.5
Puissance électrique	kWh	20
Eau de refroidissement >3 Bar (24°C)	m ³ /h	0.5
Volume du container de séchage	m ³	9-30
Longueur	mm	1910
largeur	m	1240
Hauteur	m	1910
Conduit d'air sec	pc	1
Connexion conduit d'air sec (dimension Int.)	mmxmm	570x570
Conduit d'air humide	pc	1
Connexion conduit d'air humide (dimension Int.)	mmxmm	570x570
Poids	t	1.5



WATROMAT® Container-sécheur

Conteneur-sécheur pour boues de gâteaux de filtre-pressé à plateaux et à cadres. Entrée minimum 25 % de matière sèche, sortie 90 % de matière sèche. Récipient de séchage centré sous le filtre-pressé, câbles en acier dans le canal de chute, récipient maximum 1 m plus long / longueur effective de la chambre du filtre-pressé, distribution des gâteaux de manière homogène et surface plane dans le récipient de séchage. Température de séchage 30°C/86°F, consommation électrique spécifique 333 W/kg H₂O, niveau sonore <85dB A pH des boues 6,0-9,0.

Ensemble livré 1 pc Container-sécheur, 1 pc armoire de commande (tactile)
Non inclus : Container de séchage, conduit d'air sec, conduit d'air humide



	type	WCD30	WCD45	WCD60
300100203	SS304	180753	247498	298369
Elimination de l'eau (environnement de 5-40 °C)	t/jour	3	4.5	6
Puissance électrique	kWh	40	60	80
Eau de refroidissement >3 Bar (24°C)	m ³ /h	1	1.5	2
Volume du container de séchage	m ³	15-30	20-30	30
Longueur	mm	3795	5680	7565
largeur	mm	1240	1240	1240
Hauteur	mm	1910	1910	1910
Conduit d'air sec	pc	2	3	4
Connexion conduit d'air sec (dimension Int.)	mmxmm	570x570	570x570	570x570
Conduit d'air humide	pc	2	3	4
Connexion conduit d'air humide (dimension Int.)	mmxmm	570x570	570x570	570x570
Poids	t	3.0	4.5	6




Armoire de commande container-sécheur 30

WATROMAT® Armoire de commande électrique container-sécheur

Armoire de commande, exécution comme maître WATROMAT® ou comme esclave, maître avec panneau tactile Siemens MTP1200 Unified Comfort, esclave sans panneau tactile, bus Profinet, API Siemens S7-1512, système IO ET200SP, distribution d'énergie, Siemens Sirius, appareils de commutation et de protection, Déconnexion N, relais d'arrêt d'urgence, dispositifs de commande et de signalisation, 4 relais pour l'échange de signaux câblés sans tension (24VAC/DC), Start/Stop, pas de boue, en fonctionnement, autorisation du client, le tout câblé et testé.

- Puissance code 1: 3 x 400 V / 1 x 230 V / 50 Hz (3 phases, neutre, terre)
- Puissance code 2: 3 x 480 V (3 phases, Terre) / 1 x 110 V / 60 Hz (phase, neutre, terre)

Ensemble livré : 1 pc Armoire de commande
Non inclus :



	type	WELWCD15
300100900	Polyester	17394
Longueur X	mm	300
Largeur Y	mm	600
Hauteur Z	mm	800
Poids	kg	85



	type	WELWCD30	WELWCD45	WELWCD60
300100900	Acier revêtu	22453	24646	33340
Longueur X	mm		400	
Largeur Y	mm		800	
Hauteur Z	mm		2100	
Poids	kg	120	130	140




Container de séchage 31

WATROMAT® Container de séchage

Container de séchage à utiliser avec le sécheur à container 300100100, déplacer et décharger avec un camion.

Ensemble livré 1 pc Container de séchage
Non inclus Bâche 310200115 et bâche d'entrée d'air 310200121



		type	WTC06	WTC09	WGM15	WGM20	WGM30
310200101	Acier peint RAL3020	€	14691	15173	15938	17947	19116
Utilisé avec sécheur		type	WCD04-15		WCD04-30	WCD04-45	WCD04-60
Volume		m3	6	9	15	20	30
Capacité		t	3-5	4-7	5-10	8-15	12-20
Longueur X		m	3.5		4.5	5.7	6.7
Largeur Y		m	1.6		2		
Hauteur Z		m	1.6	2	2	2.2	2.2
Poids		t	0.8	1.0	1.8	2.6	3.1



		type	WTC06	WTC09	WGM15	WGM20	WGM30
310200115	Bâche PVC	€	1984	2176	2279	2389	2607
Longueur X		m	3.5		4.5	5.7	6.7
Hauteur		m	1.6		2		
Poids		kg	16	20	36	48	62



		type	Wcover
310200121	Obturation d'entrée d'air	€	755
Longueur X		m	0,57
Hauteur		M	0,1
Poids		kg	25



WATROMAT® Chariot tracteur

Chariot pour déplacer le container 310200100 sur rails avec moteur électrique et télécommande

Ensemble livré 1 pc Chariot
Non inclus

		type	WTW0WTC	WTW90WTC
310200201	Acier peint RAL3020	€	8198	9624
Utilisé avec container		type	WTC	
Largeur (du chariot tracteur)		mm	1400	2000
Puissance électrique		kWh	0.35	
Longueur X		mm	2100	1500
Largeur Y		mm	1500	2100
Hauteur Z		mm	360	
Poids		t	0.33	0.38



Conduit d'air 32

WATROMAT® Conduit d'air sec

Conduit d'air sec, connecté entre le conteneur de séchage et le générateur d'air sec.

Ensemble livré : 1 pc Conduit d'air

Non inclus :



320100103	Galvanisé	type	TLKWCD15	Cuff15	TLK joint
		€	2816	1908	341
Sécheur		type	WCD15	WCD15	WCD15-60
Longueur X		m	0.5	1	2
Largeur Y		mm	570	500	
Hauteur Z		mm	570	0.1	
poids		kg	20	18	1



WATROMAT® Conduit d'air humide

Conduit d'air humide, guide l'air humide vers la sécheur.

Ensemble livré : 1 pc Conduit d'air

Non inclus :

320200102	Galvanisé	type	RLKWCD15
		€	4320
Dryer		type	WSD15
Length X		m	2
Width Y		mm	570
Height Z		mm	570
Weight		kg	28



Filtre 33


WATROMAT® Filtre

Filtre compact, préfiltre, cadre de montage pour générateur d'air sec 330100XXX, WCD04-08 : 1 unité, WCD15 : 2 unités, WCD30 : 4 unités, WCD45 : 6 unités, WCD60 : 8 unités.

Ensemble livré : 1 pc

Non inclus :

330200105	Filtre	type	869.592.292
		€	712
Longueur X		mm	869
Largeur Y		mm	592
Hauteur Z		mm	292
Poids		kg	7



330200203	Préfiltre SS304	type	869.592.20
		€	828
Longueur X		mm	869
Largeur Y		mm	592
Hauteur Z		mm	20
Poids		kg	3



330200303	Châssis support filtre SS304	type	887.609.70
		€	606
Longueur X		mm	887
Largeur Y		mm	609
Hauteur Z		mm	70
Poids		kg	2



Echangeur et ventilateur 33

WATROMAT® Echangeur thermique et ventilateur

Échangeur thermique, compresseur de refroidissement et ventilateur pour sécheur à containers 300100XXX.
Evaporateur pour le refroidissement et condenseur pour le chauffage du cycle d'air de séchage.
Condenseur externe refroidi par eau.

Ensemble livré 1 pc
Non inclus

		type	EVAP15
210300203	Evaporateur SS304	€	14647
210300204	Evaporateur SS316	€	17680
Sécheur		type	WCD15
Longueur X		mm	1810
Largeur Y		mm	300
Hauteur Z		mm	620
Poids		kg	90



		type	COND15
210300203	Condenseur SS304	€	16162
210300204	Condenseur SS316	€	21162
Sécheur		type	WCD15
Longueur X		mm	1730
Largeur Y		mm	350
Hauteur Z		mm	620
Poids		kg	113




		type	EXTCOND15
210300202	Condenseur externe	€	2322
Sécheur		type	WCD15
Longueur X		mm	122
Largeur Y		mm	124
Hauteur Z		mm	335
Poids		kg	8



		type	COMP15
210300301	Compresseur	€	17340
Sécheur		type	WCD15
Longueur X		mm	415
Largeur Y		mm	750
Hauteur Z		mm	445
Poids		kg	211



		type	VENT15
210300401	Ventilateur ECBlue	€	4350
Sécheur		type	WCD15
Longueur X		mm	380
Largeur Y		mm	550
Hauteur Z		mm	550
Poids		kg	36



		type	Poignée
210300505	Poignée noire	€	42



Benne-sécheur

page Part



65

40



67

41



68

42



69

43

Benne-sécheur

65

40

Benne de séchage

67

41

Conduit d'air

68

42

Big Bag, trémie

69

43

Benne-sécheur 40


WATROMAT® Benne-sécheur

Sécheur à benne pour boues de gâteau de filtre-pressé à plaques et châssis, boues de stations d'épuration industrielles ou municipales, entrée minimum 30 % de matière sèche, sortie 90 % de matière sèche, bac de séchage idéalement rempli au milieu sous le filtre-pressé, câbles en acier dans le canal de chute, distribution homogène du gâteau dans un conteneur à surface plane, température de séchage 30°C/86°F, consommation électrique spécifique 333 W/kg H₂O, niveau sonore <75dBA, échangeur de chaleur en cuivre, valeur pH des boues 6.0-9.0.

Ensemble livré 1 générateur d'air sec avec armoire de commande, 1 conduit d'air sec, 1 conduit d'air humide
Non inclus Benne de séchage



	type		WSD01	WSD04	WSD08
400100103	SS304	€	35054	55902	77926
Elimination de l'eau (environnement de 5-40 °C)	t/jour		0.1	0.4	0.8
Puissance Electrique	kWh		2.6	7.9	12.9
Volume benne de séchage	Litre		500	1320-1700	1320-1700
Longueur X	mm		1691		2225
Largeur Y	mm		980	1918	2416
Hauteur Z	mm		1490		2035
Poids	t		0.4	0.6	0.8




WATROMAT® Benne-sécheur

Sécheur à benne pour boues de gâteau de filtre-pressé à plaques et châssis, boues de stations d'épuration industrielles ou municipales, entrée minimum 30 % de matière sèche, sortie 90 % de matière sèche, bac de séchage idéalement rempli au milieu sous le filtre-pressé, câbles en acier dans le canal de chute, distribution homogène du gâteau dans un conteneur à surface plane, température de séchage 30°C/86°F, consommation électrique spécifique 333 W/kg H₂O, niveau sonore <75dBA, échangeur de chaleur en cuivre, valeur pH des boues 6.0-9.0.

Ensemble livré 1 générateur d'air sec avec armoire de commande, 1 conduit d'air sec, 1 conduit d'air humide
Non inclus Benne de séchage



	type		WSD12	WSD16	WSD20	WSD24
410100203	SS304	€	93522	107010	128219	141539
Elimination de l'eau (environnement de 5-40 °C)	t/jour		1.2	1.6	2	2.4
Puissance Electrique	kWh		16	21	26	31
Volume benne de séchage	Litre		1700-3700		2700-3700	
Longueur X	mm		3213		3780	
Largeur Y	mm		2560		3800	
Hauteur Z	mm		2115		2115	
Poids	t		1.5	1.6	2.1	2.2



Armoire de commande benne-sécheur 40

WATROMAT® Armoire de commande électrique benne-sécheur

Armoire de commande, exécution comme armoire WATROMAT®, Siemens Sirius, appareils de commutation et de protection, appareils de commande et de signalisation, câblés et testés

- Puissance code 1: 3x400V/1x230V/50Hz (3 phases, neutre, terre)
- Puissance code 2: 3x480V (3 phases, terre), 1x110V/60Hz (phase, neutre, terre)

Ensemble livré 1 pc Armoire de commande
Non inclus

	type		WEL64WSD01	WEL64WSD04	WEL64WSD08	WEL86WSD16	WEL86WSD24
400100900	Polyester	€	9272	10069	11853	14826	17368
Benne-sécheur	type		WSD01	WSD02	WSD08	WSD12-16	WSD20-24
Longueur X	m			400			600
Profondeur Y	m			300			300
Hauteur Z	m			600			800
Poids	kg		18	28	42	52	66



	type		MTR122
400100915	Capteur de température	€	525



Filtre 40

WATROMAT® Filtre

Filtre pour sècheur 400100100, WSD01 : 1 unité, WSD04 : 2 unités, WSD08 : 3 unités, WSD12 : 4 unités, WSD16 : 4 unités, WSD20 : 5 unités, WSD24 : 5 unités.

Ensemble livré : 1 pc

Non inclus :

	type	500.300.47	490.490.47
400200105	Filtre	€ 168	178
Benne-sècheur	type	WSD01	WSD04-24
Longueur X	mm	500	490
Largeur Y	mm	300	490
Hauteur Z	mm	47	47
Poids	kg	0.8	1.1



	type	507.507.70
400200113	Châssis support filtre SS304	€ 225
Filtre	type	490.490.47
Longueur X	mm	507
Largeur Y	mm	507
Hauteur Z	mm	70
Poids	kg	0.2



Echangeur 40

WATROMAT® Echangeur thermique

Echangeur thermique, compresseur de refroidissement et ventilateur pour sècheur à benne 400100XXX, Condenseur externe refroidi par eau.

Ensemble livré 1 pc

Non inclus

	type	EVAP01	EVAP04	EVAP08	EVAP16	EVAP24
400300102	Evaporateur Cuivre	€ 2253	3204	4139	7114	8754
400300103	Evaporateur SS304	€ 4417	8556	11967	15065	18102
400300104	Evaporateur SS316	€ 5022	10066	14078	17723	22458
Benne-sècheur	type	WSD01	WSD04	WSD08	WSD12-16	WSD20-24
Longueur X	m	620	975	1680	1810	3120
Largeur Y	m	360	310	310	300	540
Hauteur Z	m	280	540	420	620	380
Poids	kg	30	54	71	90	140



	type	COND01	COND04	COND08	COND16	COND24
400300202	Condenseur Cuivre	€ 2403	3456	5174	8535	10505
400300203	Condenseur SS304	€ 4666	9289	14312	17136	18332
400300204	Condenseur SS316	€ 5264	10929	18261	23051	25606
Benne-sècheur	type	WSD01	WSD04	WSD08	WSD12-16	WSD20-24
Longueur X	m	620	975	1680	1730	3120
Largeur Y	m	360	370	360	350	540
Hauteur Z	m	280	540	420	620	380
Poids	kg	45	69	85	113	180



	type	EXTC01	EXTC04	EXTC08	EXTC16	EXTC24
400300302	Condenseur Externe Cuivre	€ 1627	2260	3588	6026	8204
Benne-sècheur	type	WSD01	WSD04	WSD08	WSD12-16	WSD20-24
Puissance électrique	kWh	0.1	0.15	0.25	0.45	0.90
Longueur X	m	280	920	1620	2120	3120
Largeur Y	m	280	540	420	540	540
Hauteur Z	m	280	250	310	280	380
Poids	kg	15	99	125	155	180



	type	COMP01	COMP04	COMP08	COMP16	COMP24
400300500	Compresseur refroidissement	€ 3812	5924	11442	16386	32772
Benne-sècheur	type	WSD01	WSD04	WSD08	WSD12-16	WSD20-24



	type	VENT01	VENT04	VENT08	VENT16	VENT24
400300600	Ventilateur	€ 2850	3640	5488	8560	17120
Benne-sècheur	type	WSD01	WSD04	WSD08	WSD12-16	WSD20-24



Benne de séchage 41

WATROMAT® Benne de séchage

Benne de séchage à utiliser avec la benne séchant 400100XXX, décharge avec chariot élévateur (3t) et traverse basculante 410100XXX, tamis de fond perforé amovible, ouverture injection pour conduit d'air sec, mécanisme de basculement, 2 anneaux de levage de grue, 4 roulettes

Ensemble livré : 1 pc Benne de séchage avec 4 pcs roulettes
Non inclus

		type	WSK05	WSK13	WSK17
410100102	Galvanisé à chaud	€	3907	8221	9742
410100103	SS304	€	7645	15098	18359
Benne-sécheur		type	WSD01	WSD04-08	WSD08-16
Volume		litre	500	1300	1700
Charge d'efficacité		kg	400	1000	1500
Longueur X		mm	1000	1325	1325
Largeur Y		mm	980	1680	2180
Hauteur Z		mm	1054	1154	1154
Poids		kg	135	250	300



WATROMAT® Traverse à bascule

Traverse basculante pour vider la benne de séchage 410100XXX, avec troisième pied à utiliser pour le chariot élévateur (3 t), actionné par câble depuis le siège du conducteur du chariot élévateur, peut être sécurisé pour empêcher le glissement et le vidage involontaire.

Ensemble livré : 1 pc Traverse à bascule, 1 pc troisième pied
Non inclus



		type	WST05	WST13	WST17
410100151	Acier peint RAL9035	€	2672	3686	4142
Distance entre les fourches et la poche		mm	250	450	590
Largeur de la poche de fourche		mm		200	
Hauteur de la poche de fourche		mm		80	
Poids		kg	80	145	173




Benne de séchage 41

WATROMAT® Benne de séchage

Benne de séchage à utiliser avec le sécheur 400100XXX, décharge avec chariot élévateur (3t), tamis de fond perforé amovible, ouverture d'injection pour conduit d'air séché, pousser pour manipuler, fourreaux de fourche 200x60 mm, mécanisme d'inclinaison, 4 roulettes, commande par câble depuis le siège conducteur du chariot élévateur.


Ensemble livré : 1 pc Benne de séchage avec 4 pcs roulettes
Non inclus :




		type	WKB04	WKB08	WKB12
410100202	Galvanisé à chaud	€	4312	7962	11961
410100203	SS304	€	6684	12341	18538
Benne-sécheur		type	WSD01	WSD04-08	WSD08-12
Volume		litre	400	800	1200
Charge d'efficacité		kg	320	530	800
Fourche (distance A)		mm	200	495	640
Longueur X		mm	1440		1640
Largeur Y		mm	700		1280
Hauteur Z		mm	904	1004	1304
Poids		kg	205	256	265



		type	Fixe	Rotative
410100300	Polyamide (Roulettes)	€	172	293
Charge d'efficacité		kg	450	450
Vérouillage arrière			No	Yes
Hauteur		mm		224
Poids		kg	5	6



		type	Fixe	Rotative
410100310	Polyamide (Roulettes)	€	345	426
Charge d'efficacité		kg	800	590
Vérouillage arrière			No	Yes
Hauteur		mm		224
Poids		kg	5	6





Benne de séchage 41

WATROMAT® Benne de séchage

Benne de séchage à utiliser avec le sécheur à benne 410100XXX, transportée et déchargée avec chariot élévateur (5 t).

Ensemble livré : 1 pc benne de séchage

Non inclus :



		type	WTM27	WTM37
410200102	Galvanisé à chaud	€	13705	16779
410200103	SS304	€	20557	25168
Benne-sécheur		type	12-16	16-24
Volume		litre	2700	3700
Charge d'efficacité		t	2.1	3
Longueur X		mm	2340	
Largeur Y		mm	2230	
Hauteur Z		mm	1210	1470
Poids		t	2.1	2.6

		type	WTM Frein
400200103	Frein de basculement	€	2046



Conduit d'air sec 42

WATROMAT® Conduit d'air sec

Conduit d'air sec, guide l'air sec du sécheur à benne vers le conteneur de séchage.

Ensemble livré : 1 pc Conduit d'air sec

Non inclus

		type	TLK01WSK05	TLK04WSK13	TLK08WSK17	TLK12WSK17
420100103	SS304	€	2382	3298	3586	4191
Longueur X		mm	610	1100	1630	
Largeur Y		mm	320	380	380	
Hauteur Z		mm	300	520	530	
Poids		kg	8	18	25	26



		type	TLK12WTM27	TLK16WTM27	TLK20WTM37	TLK24WTM37
420100103	SS304	€	4374	4374	4616	4616
Longueur X		m		1710		
Largeur Y		mm		1370		
Hauteur Z		mm		700		
Poids		kg	35	42	48	54



		type	Seal
420100115	Joint de conduit d'air sec	€	341
Longueur X		m	2
Poids		kg	0.4



Conduit d'air humide 42

WATROMAT® Conduit d'air humide

Conduit d'air humide, dirige l'air humide du conteneur de séchage vers le sécheur.

Ensemble livré : 1 pc Conduit d'air humide

Non inclus

		type	RLK01WSK05	RLK04WSK13	RLK08WSK17	RLK12WSK17
420200103	PVC, châssis SS304	€	2293	2714	3901	4168
Longueur X		mm	800	1530	2030	2340
Largeur Y		mm	1080	1280	1280	1280
Hauteur Z		mm	500	800	800	800
Poids		kg	6	9	15	19



		type	RLK12WTM27	RLK16WTM27	RLK20WTM37	RLK24WTM37
420200103	PVC, châssis SS304	€	4423	4423	4786	4786
Longueur X		mm	800	1530	2030	2340
Largeur Y		mm	1080	1280	1280	1280
Hauteur Z		mm	500	800	800	800
Poids		kg	24	29	34	39



Trémie à Big-Bag 43

WATROMAT® Trémie de chargement

Trémie Big Bag pour décharger les boues sèches dans les Big Bag, boues avec minimum 70% de matière sèche, trémie en tôle d'acier avec bordure renforcée sur tout le pourtour, cadre robuste avec manchons de fourche pleine longueur, pieds de support, avec 4 crochets sous le manchons de fourche,

Ensemble livré : 1 pc Trémie de remplissage
Non inclus :

	type	WHO1
430300101	Steel painted RAL3020	€ 5792
Passage au sol	mm	1190
Longueur X	mm	1980
Largeur Y	mm	980
Hauteur Z	mm	2050
Ouverture supérieure	mm	1875x850
Ouverture inférieure	mm	700x500
Poids	kg	221



Transport, Montage, Mise en service

page Part



72

50



74

51



78

52



79

53

Transport routier

72

50

Transport maritime

74

51

Coûts voyage

78

52

**Montage
Mise en Service
Supervision**

79

53

Transport 100-1000 km

50

Part	Country												
	Destination	km	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	
		Days	1	2	3	3	3	4	4	4	5	5	
11	Screw press	WSP05	2200	2420	2640	2860	3080	3300	3520	3740	3960	4180	
		WSP15	2904	3194	3485	3775	4066	4356	4646	4937	5227	5518	
		WSP25	3630	3993	4356	4719	5082	5445	5808	6171	6534	6897	
		WSP50	4138	4552	4966	5380	5793	6207	6621	7035	7449	7863	
		WSP75	4598	5058	5518	5977	6437	6897	7357	7817	8276	8736	
11	Platform press	WSP	1828	2010	2193	2376	2559	2741	2924	3107	3290	3472	
		WSP double	3010	3311	3612	3913	4214	4515	4816	5117	5418	5719	
12	Polymer unit	WPL	293	322	351	381	410	439	469	498	527	556	
		WPP	462	508	554	601	647	693	739	785	832	878	
13	Thickener	WTH	4939	5433	5927	6421	6915	7409	7903	8397	8891	9384	
21	Belt dryer	WBD04-08	896	986	1075	1165	1255	1344	1434	1523	1613	1703	
		WBD15-30	1700	1870	2040	2210	2380	2550	2720	2890	3060	3230	
		WBD45-60	3198	3518	3838	4157	4477	4797	5117	5436	5756	6076	
		WBD75	4326	4759	5192	5624	6057	6489	6922	7355	7787	8220	
		WBD90	5032	5535	6039	6542	7045	7548	8051	8555	9058	9561	
		WBD105	5849	6434	7019	7604	8189	8774	9359	9944	10529	11114	
		WBD120	6818	7500	8182	8864	9546	10228	10909	11591	12273	12955	
		WBD120D	6927	7620	8313	9006	9698	10391	11084	11777	12469	13162	
		WBD150D	8330	9163	9996	10829	11663	12496	13329	14162	14995	15828	
		WBD180D	10260	11285	12311	13337	14363	15389	16415	17441	18467	19493	
		WBD210D	11926	13118	14311	15503	16696	17888	19081	20274	21466	22659	
		WBD240D	13504	14854	16205	17555	18906	20256	21606	22957	24307	25658	
21	Platform dryer	WBDXXXD	3825	4208	4590	4973	5355	5738	6120	6503	6885	7268	
22	Bunker	WBU00X	1618	1780	1942	2104	2266	2428	2589	2751	2913	3075	
		WBU5	2366	2603	2840	3076	3313	3549	3786	4023	4259	4496	
		WBU10-25	4385	4823	5262	5700	6139	6577	7016	7454	7893	8331	
		WBU35	4722	5194	5666	6138	6610	7082	7555	8027	8499	8971	
23	Bagging point	WLS1-2	957	1052	1148	1244	1339	1435	1531	1626	1722	1818	
		WLS3-5	1913	2105	2296	2487	2679	2870	3061	3253	3444	3635	
23	Conveyor	WSC	957	1052	1148	1244	1339	1435	1531	1626	1722	1818	
23	Silo	WSI	5677	6244	6812	7380	7947	8515	9083	9650	10218	10786	
30	Container dryer	WCD04-08	896	986	1075	1165	1255	1344	1434	1523	1613	1703	
		WCD15	1113	1225	1336	1447	1558	1670	1781	1892	2004	2115	
		WCD30	1700	1870	2040	2210	2380	2550	2720	2890	3060	3230	
		WCD48-60	2277	2505	2732	2960	3188	3416	3643	3871	4099	4326	
31	Drying container	WTC	1454	1600	1745	1890	2036	2181	2327	2472	2617	2763	
		WGM	2110	2321	2532	2742	2953	3164	3375	3586	3797	4008	
40	Skip-dryer	WSD01	260	286	312	338	364	390	416	442	468	494	
		WSD04-08	980	1078	1176	1274	1372	1470	1568	1666	1764	1862	
		WSD12-16	1119	1231	1343	1455	1567	1678	1790	1902	2014	2126	
		WSD20-24	2060	2266	2472	2678	2884	3090	3296	3502	3708	3914	
41	Drying skip	WSK05	293	323	352	381	411	440	469	499	528	558	
		WSK13	488	537	586	634	683	732	781	830	879	927	
		WSK17	553	608	664	719	774	830	885	940	996	1051	
		WTM27	1051	1156	1262	1367	1472	1577	1682	1787	1892	1997	
		WTM37	1277	1405	1533	1660	1788	1916	2043	2171	2299	2427	
43	Big Bag hopper	WHO	619	681	743	805	867	929	990	1052	1114	1176	

Transport 1200-3000 km

50

Part	Country											
	Destination	km	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000
		Days	5	6	6	7	7	8	8	9	9	10
11	Screw press	WSP05	4400	4620	4840	5060	5280	5500	5720	5940	6160	6380
		WSP15	5808	6098	6389	6679	6970	7260	7550	7841	8131	8422
		WSP25	7260	7623	7986	8349	8712	9075	9438	9801	10164	10527
		WSP50	8276	8690	9104	9518	9932	10346	10759	11173	11587	12001
		WSP75	9196	9656	10116	10575	11035	11495	11955	12415	12874	13334
11	Platform press	WSP	3655	3838	4021	4203	4386	4569	4752	4934	5117	5300
		WSP double	6020	6321	6622	6923	7224	7525	7826	8127	8428	8729
12	Polymer unit	WPL	586	615	644	674	703	732	761	791	820	849
		WPP	924	970	1016	1063	1109	1155	1201	1247	1294	1340
13	Thickener	WTH	9878	10372	10866	11360	11854	12348	12842	13336	13830	14324
21	Belt dryer	WBD04-08	1792	1882	1971	2061	2151	2240	2330	2419	2509	2599
		WBD15-30	3400	3570	3740	3910	4080	4250	4420	4590	4760	4930
		WBD45-60	6396	6716	7035	7355	7675	7995	8315	8634	8954	9274
		WBD75	8653	9085	9518	9950	10383	10816	11248	11681	12114	12546
		WBD90	10064	10568	11071	11574	12077	12580	13084	13587	14090	14593
		WBD105	11699	12284	12869	13454	14038	14623	15208	15793	16378	16963
		WBD120	13637	14319	15000	15682	16364	17046	17728	18410	19091	19773
		WBD120D	13855	14547	15240	15933	16626	17318	18011	18704	19397	20089
		WBD150D	16661	17494	18327	19160	19993	20826	21659	22492	23325	24158
		WBD180D	20519	21545	22571	23597	24623	25649	26675	27701	28727	29753
		WBD210D	23851	25044	26236	27429	28621	29814	31007	32199	33392	34584
		WBD240D	27008	28358	29709	31059	32410	33760	35110	36461	37811	39162
21	Platform dryer	WBDXXXD	7650	8033	8415	8798	9180	9563	9945	10328	10710	11093
22	Bunker	WBU00X	3237	3399	3560	3722	3884	4046	4208	4370	4531	4693
		WBU5	4733	4969	5206	5442	5679	5916	6152	6389	6626	6862
		WBU10-25	8770	9208	9647	10085	10524	10962	11400	11839	12277	12716
		WBU35	9443	9915	10388	10860	11332	11804	12276	12748	13221	13693
23	Bagging point	WLS1-2	1913	2009	2105	2200	2296	2392	2487	2583	2679	2774
		WLS3-5	3827	4018	4210	4401	4592	4784	4975	5166	5358	5549
23	Conveyor	WSC	1913	2009	2105	2200	2296	2392	2487	2583	2679	2774
23	Silo	WSI	11354	11921	12489	13057	13624	14192	14760	15327	15895	16463
30	Container dryer	WCD04-08	1792	1882	1971	2061	2151	2240	2330	2419	2509	2599
		WCD15	2226	2338	2449	2560	2672	2783	2894	3006	3117	3228
		WCD30	3400	3570	3740	3910	4080	4250	4420	4590	4760	4930
		WCD48-60	4554	4782	5009	5237	5465	5693	5920	6148	6376	6603
31	Drying container	WTC	2908	3054	3199	3344	3490	3635	3781	3926	4072	4217
		WGM	4219	4430	4641	4852	5063	5274	5485	5696	5907	6118
40	Skip-dryer	WSD01	520	546	572	598	624	650	676	702	728	754
		WSD04-08	1960	2058	2156	2254	2352	2450	2548	2646	2744	2842
		WSD12-16	2238	2350	2462	2574	2685	2797	2909	3021	3133	3245
		WSD20-24	4120	4326	4532	4738	4944	5150	5356	5562	5768	5974
41	Drying skip	WSK05	587	616	646	675	704	734	763	792	822	851
		WSK13	976	1025	1074	1123	1171	1220	1269	1318	1367	1415
		WSK17	1106	1161	1217	1272	1327	1383	1438	1493	1549	1604
		WTM27	2103	2208	2313	2418	2523	2628	2733	2838	2944	3049
		WTM37	2554	2682	2810	2938	3065	3193	3321	3448	3576	3704
43	Big Bag hopper	WHO	1238	1300	1362	1424	1486	1548	1610	1671	1733	1795

Canada-USA

51

Part	Country		Canada	Canada	Canada	Canada	USA	USA	USA	USA
	Destination	km	Vancouv	Montreal	Toronto	Quebec	Los A	Housten	Orleans	Charl
		Days	31	10	11	9	27	22	20	17
11	Screw press	WSP05	11160	3600	3960	3240	9720	7920	7200	6120
		WSP15	14731	4752	5227	4277	12830	10454	9504	8078
		WSP25	13811	4455	4901	4010	12029	9801	8910	7574
		WSP50	18905	6098	6708	5489	16466	13416	12197	10367
		WSP75	22506	7260	7986	6534	19602	15972	14520	12342
11	Platform press	WSP	3966	1279	1407	1151	3454	2814	2559	2175
		WSP double	6532	2107	2318	1896	5689	4635	4214	3582
12	Polymer unit	WPL	738	238	262	214	642	523	476	405
		WPP	1463	472	519	425	1274	1038	944	802
13	Thickener	WTH	15640	5045	5550	4541	13622	11099	10090	8577
21	Belt dryer	WBD04-08	1652	533	586	480	1439	1172	1066	906
		WBD15-30	6423	2072	2279	1865	5595	4559	4144	3523
		WBD45-60	8272	2668	2935	2401	7204	5870	5337	4536
		WBD75	9060	2923	3215	2630	7891	6430	5845	4969
		WBD90	10608	3422	3764	3080	9239	7528	6844	5817
		WBD105	12330	3978	4375	3580	10739	8751	7955	6762
		WBD120	11788	3803	4183	3422	10267	8366	7605	6465
		WBD120D	11329	3655	4020	3289	9868	8040	7309	6213
		WBD150D	13624	4395	4834	3955	11866	9669	8790	7471
		WBD180D	17020	5490	6039	4941	14824	12078	10980	9333
		WBD210D	19784	6382	7020	5744	17231	14040	12764	10849
		WBD240D	22628	7299	8029	6570	19709	16059	14599	12409
21	Platform dryer	WBDXXXD	8300	2678	2945	2410	7229	5891	5355	4552
22	Bunker	WBU00X	3013	972	1069	875	2624	2138	1944	1652
		WBU5	4406	1421	1563	1279	3837	3127	2842	2416
		WBU10-25	6419	2071	2278	1864	5591	4555	4141	3520
		WBU35	7319	2361	2597	2125	6374	5194	4722	4013
23	Bagging point	WLS1-2	3563	1149	1264	1034	3103	2528	2298	1954
		WLS3-5	7125	2298	2528	2069	6206	5056	4597	3907
23	Conveyor	WSC	3563	1149	1264	1034	3103	2528	2298	1954
23	Silo	WSI	22173	7153	7868	6437	19312	15736	14305	12160
30	Container dryer	WCD04-08	2836	915	1006	823	2470	2013	1830	1555
		WCD15	5867	1892	2082	1703	5110	4163	3785	3217
		WCD30	11200	3613	3974	3252	9755	7948	7226	6142
		WCD48-60	15059	4858	5343	4372	13116	10687	9715	8258
31	Drying container	WTC	4508	1454	1600	1309	3926	3199	2908	2472
		WGM	6540	2110	2321	1899	5696	4641	4219	3586
40	Skip-dryer	WSD01	2345	756	832	681	2042	1664	1513	1286
		WSD04-08	3832	1236	1360	1112	3337	2719	2472	2101
		WSD12-16	4062	1310	1442	1179	3538	2883	2621	2228
		WSD20-24	6520	2103	2314	1893	5679	4627	4207	3576
41	Drying skip	WSK05	1882	607	668	546	1639	1336	1214	1032
		WSK13	2389	771	848	694	2081	1695	1541	1310
		WSK17	2368	764	840	688	2063	1681	1528	1299
		WTM27	3915	1263	1389	1137	3410	2778	2526	2147
		WTM37	4399	1419	1561	1277	3832	3122	2838	2412
43	Big Bag hopper	WHO	2881	930	1022	837	2510	2045	1859	1580

74

Mexique-Argentine

51

Part	Country		Mexico	Mexico	Panama	Nicaragua	Colombia	Chille	Peru	Brazil	Uruguay	Argent
	Destination	km	Mazatlan	Veracruz	Colon	Manag	Cartagena	Valp	Callao	Santos	Montev	Arbue
		Days	30	15	19	19	19	31	30	18	20	21
11	Screw press	WSP05	10800	5400	6840	6840	6840	11160	10800	6480	7200	7560
		WSP15	14256	7128	9029	9029	9029	14731	14256	8554	9504	9979
		WSP25	13365	6683	8465	8465	8465	13811	13365	8019	8910	9356
		WSP50	18295	9148	11587	11587	11587	18905	18295	10977	12197	12807
		WSP75	21780	10890	13794	13794	13794	22506	21780	13068	14520	15246
11	Platform press	WSP	3838	1919	2431	2431	13794	3966	3838	2303	2559	2686
		WSP double	6321	3161	4003	4003	13794	6532	6321	3793	4214	4425
12	Polymer unit	WPL	714	357	452	452	9586	738	714	428	476	500
		WPP	1416	708	897	897	9586	1463	1416	849	944	991
13	Thickener	WTH	15135	7568	9586	9586	9586	15640	15135	9081	10090	10595
21	Belt dryer	WBD04-08	1598	799	1012	1012	792	1652	1598	959	1066	1119
		WBD15-30	6216	3108	3937	3937	3244	6423	6216	3730	4144	4351
		WBD45-60	8005	4002	5070	5070	4178	8272	8005	4803	5337	5603
		WBD75	8768	4384	5553	5553	4609	9060	8768	5261	5845	6138
		WBD90	10266	5133	6502	6502	5397	10608	10266	6159	6844	7186
		WBD105	11933	5966	7557	7557	6273	12330	11933	7160	7955	8353
		WBD120	11408	5704	7225	7225	5712	11788	11408	6845	7605	7986
		WBD120D	10964	5482	6944	6944	6313	11329	10964	6578	7309	7675
		WBD150D	13185	6592	8350	8350	7591	13624	13185	7911	8790	9229
		WBD180D	16471	8235	10431	10431	9483	17020	16471	9882	10980	11529
		WBD210D	19145	9573	12125	12125	11023	19784	19145	11487	12764	13402
		WBD240D	21898	10949	13869	13869	12608	22628	21898	13139	14599	15329
21	Platform dryer	WBDXXXD	8033	4016	5087	5087	13794	8300	8033	4820	5355	5623
22	Bunker	WBU00X	2916	1458	1847	1847	2700	3013	2916	1750	1944	2041
		WBU5	4264	2132	2700	2700	2700	4406	4264	2558	2842	2985
		WBU10-25	6212	3106	3934	3934	3934	6419	6212	3727	4141	4348
		WBU35	7082	3541	4486	4486	4486	7319	7082	4249	4722	4958
23	Bagging point	WLS1-2	3448	1724	2183	2183	2183	3563	3448	2069	2298	2413
		WLS3-5	6895	3448	4367	4367	4367	7125	6895	4137	4597	4827
23	Conveyor	WSC	3448	1724	2183	2183	2183	3563	3448	2069	2298	2413
23	Silo	WSI	21458	10729	13590	13590	13590	22173	21458	12875	14305	15021
30	Container dryer	WCD04-08	2745	1372	1738	1738	4821	2836	2745	1647	1830	1921
		WCD15	5677	2839	3596	3596	4821	5867	5677	3406	3785	3974
		WCD30	10839	5419	6864	6864	4821	11200	10839	6503	7226	7587
		WCD48-60	14573	7286	9229	9229	8041	15059	14573	8744	9715	10201
31	Drying container	WTC	4362	2181	2763	2763	2763	4508	4362	2617	2908	3054
		WGM	6329	3164	4008	4008	4008	6540	6329	3797	4219	4430
40	Skip-dryer	WSD01	2269	1135	1437	1437	1437	2345	2269	1362	1513	1588
		WSD04-08	3708	1854	2349	2349	2349	3832	3708	2225	2472	2596
		WSD12-16	3931	1966	2490	2490	2490	4062	3931	2359	2621	2752
		WSD20-24	6310	3155	3996	3996	3996	6520	6310	3786	4207	4417
41	Drying skip	WSK05	1821	911	1153	1153	1153	1882	1821	1093	1214	1275
		WSK13	2312	1156	1464	1464	1464	2389	2312	1387	1541	1618
		WSK17	2292	1146	1452	1452	1452	2368	2292	1375	1528	1604
		WTM27	3788	1894	2399	2399	2399	3915	3788	2273	2526	2652
		WTM37	4257	2129	2696	2696	2696	4399	4257	2554	2838	2980
43	Big Bag hopper	WHO	2789	1394	1766	1766	1766	2881	2789	1673	1859	1952

75

Turquie-Iran

51

Part	Country		Turkey	Israel	Agypt	Jordan	UA	Katar	Bharein	Saudi	Iran	Irak
	Destination	km	Istanbul	TelAviv	Kairo	Amman	Dubai	Doha	Manama	Damman	BanAB	UmmQ
		Days	10	14	15	21	26	27	28	29	30	31
11	Screw press	WSP05	3600	5040	5400	7560	9360	9720	10080	10440	10800	11160
		WSP15	4752	6653	7128	9979	12355	12830	13306	13781	14256	14731
		WSP25	4455	6237	6683	9356	11583	12029	12474	12920	13365	13811
		WSP50	6098	8538	9148	12807	15856	16466	17076	17685	18295	18905
		WSP75	7260	10164	10890	15246	18876	19602	20328	21054	21780	22506
11	Platform press	WSP	1279	1791	1919	2686	3326	3454	3582	3710	3838	3966
		WSP double	2107	2950	3161	4425	5478	5689	5900	6110	6321	6532
12	Polymer unit	WPL	238	333	357	500	619	642	666	690	714	738
		WPP	472	661	708	991	1227	1274	1321	1369	1416	1463
13	Thickener	WTH	5045	7063	7568	10595	13117	13622	14126	14631	15135	15640
21	Belt dryer	WBD04-08	533	746	799	1119	1385	1439	1492	1545	1598	1652
		WBD15-30	2072	2901	3108	4351	5387	5595	5802	6009	6216	6423
		WBD45-60	2668	3736	4002	5603	6937	7204	7471	7738	8005	8272
		WBD75	2923	4092	4384	6138	7599	7891	8183	8476	8768	9060
		WBD90	3422	4791	5133	7186	8897	9239	9581	9923	10266	10608
		WBD105	3978	5569	5966	8353	10342	10739	11137	11535	11933	12330
		WBD120	3803	5324	5704	7986	9887	10267	10648	11028	11408	11788
		WBD120D	3655	5117	5482	7675	9502	9868	10233	10598	10964	11329
		WBD150D	4395	6153	6592	9229	11427	11866	12306	12745	13185	13624
		WBD180D	5490	7686	8235	11529	14275	14824	15373	15922	16471	17020
		WBD210D	6382	8935	9573	13402	16593	17231	17869	18507	19145	19784
		WBD240D	7299	10219	10949	15329	18979	19709	20438	21168	21898	22628
21	Platform dryer	WBDXXXD	2678	3749	4016	5623	6962	7229	7497	7765	8033	8300
22	Bunker	WBU00X	972	1361	1458	2041	2527	2624	2722	2819	2916	3013
		WBU5	1421	1990	2132	2985	3695	3837	3979	4121	4264	4406
		WBU10-25	2071	2899	3106	4348	5384	5591	5798	6005	6212	6419
		WBU35	2361	3305	3541	4958	6138	6374	6610	6846	7082	7319
23	Bagging point	WLS1-2	1149	1609	1724	2413	2988	3103	3218	3333	3448	3563
		WLS3-5	2298	3218	3448	4827	5976	6206	6436	6665	6895	7125
23	Conveyor	WSC	1149	1609	1724	2413	2988	3103	3218	3333	3448	3563
23	Silo	WSI	7153	10014	10729	15021	18597	19312	20028	20743	21458	22173
30	Container dryer	WCD04-08	915	1281	1372	1921	2379	2470	2562	2653	2745	2836
		WCD15	1892	2649	2839	3974	4920	5110	5299	5488	5677	5867
		WCD30	3613	5058	5419	7587	9393	9755	10116	10477	10839	11200
		WCD48-60	4858	6801	7286	10201	12630	13116	13601	14087	14573	15059
31	Drying container	WTC	1454	2036	2181	3054	3781	3926	4072	4217	4362	4508
		WGM	2110	2953	3164	4430	5485	5696	5907	6118	6329	6540
40	Skip-dryer	WSD01	756	1059	1135	1588	1967	2042	2118	2194	2269	2345
		WSD04-08	1236	1731	1854	2596	3214	3337	3461	3585	3708	3832
		WSD12-16	1310	1835	1966	2752	3407	3538	3669	3800	3931	4062
		WSD20-24	2103	2945	3155	4417	5469	5679	5889	6100	6310	6520
41	Drying skip	WSK05	607	850	911	1275	1578	1639	1700	1761	1821	1882
		WSK13	771	1079	1156	1618	2004	2081	2158	2235	2312	2389
		WSK17	764	1070	1146	1604	1986	2063	2139	2216	2292	2368
		WTM27	1263	1768	1894	2652	3283	3410	3536	3662	3788	3915
		WTM37	1419	1987	2129	2980	3690	3832	3973	4115	4257	4399
43	Big Bag hopper	WHO	930	1301	1394	1952	2417	2510	2603	2696	2789	2881

76

Inde-Australie

51

Part	Country		India	SriLa	Vietnam	Taiw an	Korea	Korea	Taiw an	Austr	Austr	Papua
	Destination	km	Mumbai	Colom	Hanoi	Kaoh	Busan	Seoul	Taipei	Perth	Melb	Mores
		Days	20	21	26	33	33	34	41	34	35	28
11	Screw press	WSP05	7200	7560	9360	11880	11880	12240	14760	12240	12600	10080
		WSP15	9504	9979	12355	15682	15682	16157	19483	16157	16632	13306
		WSP25	8910	9356	11583	14702	14702	15147	18266	15147	15593	12474
		WSP50	12197	12807	15856	20125	20125	20735	25003	20735	21344	17076
		WSP75	14520	15246	18876	23958	23958	24684	29766	24684	25410	20328
11	Platform press	WSP	2559	2686	3326	4222	4222	4349	5245	4349	4477	3582
		WSP double	4214	4425	5478	6953	6953	7164	8639	7164	7375	5900
12	Polymer unit	WPL	476	500	619	785	785	809	976	809	833	666
		WPP	944	991	1227	1557	1557	1604	1935	1604	1652	1321
13	Thickener	WTH	10090	10595	13117	16649	16649	17153	20685	17153	17658	14126
21	Belt dryer	WBD04-08	1066	1119	1385	1758	1758	1812	2185	1812	1865	1492
		WBD15-30	4144	4351	5387	6838	6838	7045	8495	7045	7252	5802
		WBD45-60	5337	5603	6937	8805	8805	9072	10940	9072	9339	7471
		WBD75	5845	6138	7599	9645	9645	9937	11983	9937	10229	8183
		WBD90	6844	7186	8897	11292	11292	11634	14030	11634	11977	9581
		WBD105	7955	8353	10342	13126	13126	13524	16308	13524	13921	11137
		WBD120	7605	7986	9887	12549	12549	12929	15591	12929	13309	10648
		WBD120D	7309	7675	9502	12060	12060	12426	14984	12426	12791	10233
		WBD150D	8790	9229	11427	14503	14503	14942	18019	14942	15382	12306
		WBD180D	10980	11529	14275	18118	18118	18667	22510	18667	19216	15373
		WBD210D	12764	13402	16593	21060	21060	21698	26165	21698	22336	17869
		WBD240D	14599	15329	18979	24088	24088	24818	29928	24818	25548	20438
21	Platform dryer	WBDXXXD	5355	5623	6962	8836	8836	9104	10978	9104	9371	7497
22	Bunker	WBU00X	1944	2041	2527	3208	3208	3305	3985	3305	3402	2722
		WBU5	2842	2985	3695	4690	4690	4832	5827	4832	4974	3979
		WBU10-25	4141	4348	5384	6833	6833	7040	8489	7040	7247	5798
		WBU35	4722	4958	6138	7791	7791	8027	9679	8027	8263	6610
23	Bagging point	WLS1-2	2298	2413	2988	3792	3792	3907	4712	3907	4022	3218
		WLS3-5	4597	4827	5976	7585	7585	7815	9423	7815	8044	6436
23	Conveyor	WSC	2298	2413	2988	3792	3792	3907	4712	3907	4022	3218
23	Silo	WSI	14305	15021	18597	23604	23604	24319	29326	24319	25034	20028
30	Container dryer	WCD04-08	1830	1921	2379	3019	3019	3111	3751	3111	3202	2562
		WCD15	3785	3974	4920	6245	6245	6434	7759	6434	6624	5299
		WCD30	7226	7587	9393	11922	11922	12284	14813	12284	12645	10116
		WCD48-60	9715	10201	12630	16030	16030	16516	19916	16516	17002	13601
31	Drying container	WTC	2908	3054	3781	4799	4799	4944	5962	4944	5089	4072
		WGM	4219	4430	5485	6962	6962	7173	8649	7173	7384	5907
40	Skip-dryer	WSD01	1513	1588	1967	2496	2496	2572	3101	2572	2647	2118
		WSD04-08	2472	2596	3214	4079	4079	4203	5068	4203	4326	3461
		WSD12-16	2621	2752	3407	4325	4325	4456	5373	4456	4587	3669
		WSD20-24	4207	4417	5469	6941	6941	7151	8624	7151	7362	5889
41	Drying skip	WSK05	1214	1275	1578	2003	2003	2064	2489	2064	2125	1700
		WSK13	1541	1618	2004	2543	2543	2620	3160	2620	2697	2158
		WSK17	1528	1604	1986	2521	2521	2598	3132	2598	2674	2139
		WTM27	2526	2652	3283	4167	4167	4294	5177	4294	4420	3536
		WTM37	2838	2980	3690	4683	4683	4825	5818	4825	4967	3973
43	Big Bag hopper	WHO	1859	1952	2417	3067	3067	3160	3811	3160	3253	2603

77

Coûts voyages

52

Country	Distance in km Destination	Travel time Hours	Car/Flight costs	Field allowance costs	Travel costs Euro
	100	2	180	24	404
	200	4	360	47	807
	300	6	540	71	1211
	400	7	680	82	1462
	500	8	800	94	1694
	600	9	900	106	1906
	700	10	840	118	1958
	800	11	880	129	2109
	900	12	900	141	2241
	1000	13	960	153	2413
	1200	14	1104	165	2669
	1400	15	1232	176	2908
	1600	16	1344	188	3132
	1800	17	1440	200	3340
	2000	18	1480	212	3492
	2200	19	1628	224	3752
	2400	20	1776	235	4011
	2600	21	1924	247	4271
	2800	22	2072	259	4531
	3000	24	2220	282	4902
Near and Middle East					
Türkey	Istanbul	12	900	141	2241
Israel	Tel Aviv	14	1000	165	2565
Agypten	Kairo	15	1000	176	2676
Emirate	Dubai	18	1100	212	3112
Saudi Arabia	Riadh	18	1200	212	3212
Iran	Teheran	20	1200	235	3435
Asia					
Indien	Mumbay	28	1120	329	4249
Malaysia	Kuala Lumpur	30	1450	353	4803
Taiwan	Taipei	36	1550	424	5574
Korea	Seoul	38	1610	447	5857
Japan	Tokyo	42	1800	494	6494
Australien	Melbourne	46	1800	541	6941
America					
Kanada	Montreal	23	1120	271	3691
USA	New York	24	960	282	3642
USA	Chicago	27	1250	318	4268
USA	Charleston	28	1250	329	4379
USA	New Orleans	30	1450	353	4803
USA	Los Angeles	34	1600	400	5400
Colombia	Bogota	34	1320	400	5120
Mexico	Mexico	35	1320	412	5232
Brasilien	Sao Paulo	36	1320	424	5344
Peru	Lima	38	1650	447	5897
Uruguay	Montevideo	40	1580	471	6051
Argentinien	Buones Aires	42	1580	494	6274

78

Montage, Coûts Mise en Service

53

Part	Name	Type	Days	Total peoples	Costs Euro €
11	Screw press	WSP05-15	2	1	1980
		WSP25	3	1	2970
		WSP50	4	1	3960
		WSP75	5	1	4950
13	Thickener	WTH	1	1	990
21	Belt dryer	WBD04-15	2	1	1980
		WBD30	2	1	1980
		WBD45-60	2	2	3960
		WBD75-90	3	2	5940
		WBD105-120	4	2	7920
		WBD120-180D	5	2	9900
		WBD210-240D	6	2	11880
22	Bunker	WBU00X	2	0	0
		WBU05	1	0	0
		WBU10-25	2	0	0
		WBU35	3	0	0
23	Bagging, conveyor	WLS, WSC	1	1	990
23	Silo	WSI	7	1	6930
30	Container-dryer	WCD04-15	2	1	1980
		WCD30	2	1	1980
		WCD45	3	1	2970
		WCD60	4	1	3960
40	Skip-dryer	WSD01-08	1	1	990
		WSD12-16	2	1	1980
		WSD20-24	3	1	2970

Coûts supervision

53

Part	Name	Type	Days	Total peoples	Costs Euro €
11	Screw press	WSP05-15	1	1	990
		WSP25	1	1	990
		WSP50	2	1	1980
		WSP75	2	1	1980
13	Thickener	WTH	0	1	0
21	Belt dryer	WBD04-15	1	1	990
		WBD30	1	1	990
		WBD45-60	2	1	1980
		WBD75-90	3	1	2970
		WBD105-120	4	1	3960
		WBD120-180D	5	1	4950
		WBD210-240D	6	1	5940
22	Bunker	WBU00X	0	0	0
		WBU05	0	0	0
		WBU10-25	0	0	0
		WBU35	0	0	0
23	Bagging, conveyor	WLS, WSC	0	1	0
23	Silo	WSI	2	1	1980
30	Container-dryer	WCD04-15	1	1	990
		WCD30	1	1	990
		WCD45	2	1	1980
		WCD60	2	1	1980
40	Skip-dryer	WSD01-08	1	1	990
		WSD12-16	2	1	1980
		WSD20-24	3	1	2970